

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор бензиновый DDE G350P

Артикул: 792-568

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	3.5 кВт
Тип запуска	Ручной старт

Цена без учета доставки: **37 990 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	220 В
Мощность максимальная, кВт	3,5 кВт
Мощность номинальная, кВт	3,1 кВт
Тип генератора	синхронный
Класс защиты, IP	23
Защита по току	есть
cos φ	1,0
Тип топлива	бензин АИ-92
Объём топливного бака, л	15 л
Время работы на одной заправке	10 ч

Система старта	кик-стартер
Тип двигателя	бензиновый четырехтактный
Мощность двигателя, л.с	7,5
Объём двигателя, куб. см	208
Число цилиндров	1
Частота вращения, об/мин	3600
Тип охлаждения	воздушное
Вместимость масляной системы	0,6 л
Датчик масла	датчик уровня
Уровень шума, дБ	72
Тип масел и смазок	4-хтактное 10W-40
Вес, кг	48
Габариты, мм	605x495x457

Бензиновый генератор DDE G350P - современная установка, которая позволяет запитать электротехнику суммарной мощностью до 3,5 кВт, а **пусковая мощность до 7 кВт** . Агрегат имеет широкую сферу применения. Металлическая рама образует две ручки для удобного перемещения устройства. Специальные демпферные подушки прекрасно сглаживают вибрации во время работы генератора. Модель легко запускается при помощи ручерго старта.

Генератор создан специально для запуска асинхронных двигателей в компрессорах, насосах, мойках, станках и т. д. Может запускать нагруженные двигатели до 2,2 кВт включительно.

Особенности:

- Розетки выхода 220 В 1x16 А, 1x32 А
- Запатентованный синхронный альтернатор DDE G350P снижает паразитные потери и увеличивает КПД альтернатора.
- Обмотки альтернатора выполнены из проводов высококачественной меди, с усиленной термостойкой изоляцией.
- Цифровой регулятор напряжения, модель ТТ415-30 обеспечивает точность выходных параметров.
- Альтернатор создан специально для работы с перегрузкой, обеспечивающей запуск асинхронных двигателей 2,2 кВт. Пиковое значение тока при запуске достигает 33.2А.

Комплект поставки:

- Генератор бензиновый DDE G350P
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 01:43 · KRATONSHOP.RU