

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор бензиновый FoxWeld Standart G3500 E

Артикул: 7240

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 3 кВт

Тип запуска Электростарт

Цена без учета доставки: ~~28 989 Р~~ **27 540 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Напряжение, В | 230 |
| Тип альтернатора | синхронный |
| Тип регулирования напряжения | AVR |
| Материал обмотки альтернатора | алюминий |
| Номинальная мощность, кВт | 2,8 |
| Максимальная мощность, кВт | 3 |
| Объем топливного бака, л | 15 |
| Тип запуска | ручной / с ключа |
| Тип двигателя | одноцилиндровый, 4-тактный |
| Объем двигателя, куб.см | 212 |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Маркировка двигателя | 170F |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 7 |
| Объём масла в картере, л | 0,6 |
| Звуковая мощность (дБА) | 94 |
| Датчик масла на двигателе | да |
| Лампа низкого уровня масла | нет |
| Вольтметр | стрелочный |
| Защита от перегрузки | 1 автомат защиты на 2 линии 230В/16А |
| Транспортировочный комплект | нет |
| АКБ | 12 В / 7 А*ч |
| подготовка к работе с блоком ATS | нет |
| Индивидуальная упаковка | 5-слойный коричневый гофрокартон |
| Габариты коробки, мм | 610x440x450 |
| Габариты изделия, мм | 595x420x425 |
| Вес брутто, кг | 45,35 |
| Вес нетто, кг | 43,8 |

FoxWeld Standart G3500 E - простой и надёжный в применении резервный источник электричества на силовой раме классической компоновки для стационарного использования. Предназначен для обеспечения резервным электричеством бытовых приборов. Оборудован электрозапуском (запуском с ключа). Может обеспечить светом и электричеством небольшой загородный дом во время его отключения от основной электросети.

Помните, что у многих бытовых приборов со встроенным электродвигателем высокие пусковые токи, которые требуют до 3 раз большей мощности в момент своего старта (холодильники, насосы и т.п.). Проверяйте значения пусковой мощности в инструкции по эксплуатации приборов, которые планируется запитывать от данного генератора.

Особенности:

- обмотки альтернатора из алюминия;
- гильзованный двигатель;
- хороший запас мощности альтернатора;
- продолжительный автономный режим работы 10-12 часов;
- Высокий ресурс моточасов;
- облегченный запуск двигателя;
- антикоррозийная обработка рамы и корпусных элементов;
- усиленная рама диаметром 25 мм;
- индикатор уровня топлива;
- датчик аварийного уровня масла;
- розетки с защитой от детей (установлены на 2*230В/16А);
- блок AVR — автоматический стабилизатор напряжения;

- двигатель одноцилиндровый, 4Т (четырёхтактный), объём 212 куб.см, мощность 7,0 л.с., тип запуска: ручной / с ключа
- уровень шума: 95 дБА, вибропоглощающие ножки в комплекте
- стрелочный вольтметр
- вес: 38,80 кг
- объём топливного бака: 15 л
- объём масла в картере двигателя: 0,6 л
- номинальная / максимальная мощность: 2800 Вт / 3000 Вт
- линия 12В/8,3А (например, для зарядки АКБ)
- автомат защиты: 1 шт (на 2 линии 230 В / 16 А)
- гарантия 2 года

Комплект поставки:

- Генератор - 1шт.;
- ЕВРО вилка 230В / 16А - 2шт.;
- Отвёртки (+ / -) комплект - 1шт.;
- Провода с клеммами для зарядки 12В АКБ комплект - 1шт.;
- Нижняя опора из резины ("ножка") - 4шт.;
- Свечной ключ - 1шт.;
- Инструкция + гарантийный талон
- Ключи зажигания - 2 шт.

Сформировано 07.05.2026 22:55 · KRATONSHOP.RU