

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор бензиновый TSS SGG 16000EH3

Артикул: 190062

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В / 380 В

Мощность 16 кВт

Тип запуска Электростарт

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность номинальная, кВт	15
Мощность номинальная, кВА	18,8
Мощность максимальная, кВт	16
Мощность максимальная, кВА	20
Напряжение (В)	400/230
Коэффициент мощности	0,8
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	28,5
Объем топливного бака (л)	40

Расход топлива при 75% мощности л/ч	5,6
Вид топлива	бензин
Уровень шума (dB/7м)	82
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	электростартер
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	7
Количество розеток 400В	1
Количество розеток 220В	1
Вольтметр	да
Модель двигателя	LC2V90FD
Мощность двигателя, кВт/л.с	22/30
Количество цилиндров	2
Рабочий объём двигателя (л)	0,999
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	2,3
Рекомендуемый тип масла	10W-30
Установленный аккумулятор Ah/V	45/12
Глушитель	да
Масса, кг	240
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1080x710x880
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR
Отключение по низкому уровню масла	да

Бензиновый генератор 3-фазный на 15 кВт с электростартом. Профессиональная серия бензиновых электрогенераторов с высококачественными двигателями увеличенного ресурса **LONCIN**. Бензиновый генератор TSS SGG 16000EH3 предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение 220-380 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 15 кВт. Модель оснащена колесным комплектом и ручками, для удобства передвижения, отличается от других моделей увеличенным топливным

Область применения:

- Трехфазный бензиновый генератор с максимальной мощностью 16.0 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует

стабильную работу в качестве главного источника питания, при условии необходимости подключения трехфазных 380 В потребителей.

- Российский трехфазный бензогенератор может применяться в автосервисе, строительстве, аварийными службами, а так же на предприятиях малого бизнеса, для подключения бытовых приборов или строительного инструмента. К примеру, в автосервисе можно подключить трехфазный компрессор для работы автоподъемников, в моменты отключения электроэнергии
- **Это надежный, долговечный, и главное экономичный источник питания.**
- Электрогенератор бензиновый работает на бензине АИ-92. Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.
- Необходимо учитывать, что схема соединения "Звезда" используемая в трехфазном бензогенераторе ТСС, позволяет, при подключении нагрузки к однофазному разъему 220В, получить полезную снимаемую мощность всего 5,0 кВт

Особенности модели TSS SGG 16000EH3:

- Время автономной работы 7,0 часа
- Выход переменного тока: 1 розетка 230В - 16 А (европейского стандарта), 1 розетка 380В - 32 А (усиленная, для подключения мощных потребителей)
- Углубленная панель управления защитит элементы при транспортировке от ударов и повреждений
- Оснащен колесным комплектом, для удобства передвижения

Особенность конструкции:

- Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока)
- Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
- Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы
- Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое качество выходного напряжения
- Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 7, часов при 75% нагрузке, с учетом обеспечения режима охлаждения
- Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания

Комплект поставки:

- Розетки: 230В – 16А 1 шт.(европейского стандарта) и 380В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты
- Счетчик моточасов
- Вольтметр
- Отключение по низкому уровню масла
- Тепловой автоматический выключатель
- Шкала уровня топлива
- Силовые клеммы позволяют снять полную мощность
- Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт.

- Аккумулятор
- Колесный комплект, для удобства передвижения
- Свечной ключ
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя

Сформировано 29.04.2026 02:58 · KRATONSHOP.RU