

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Генератор бензиновый TSS SGG 18000EH3LA

Артикул: 190067

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Напряжение питания | 220 В / 380 В |
| Мощность           | 18 кВт        |
| Тип запуска        | Электростарт  |

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Мощность номинальная, кВт  | 17      |
| Мощность номинальная, кВА  | 21.3    |
| Мощность максимальная, кВт | 18      |
| Мощность максимальная, кВА | 22.5    |
| Напряжение (В)             | 400/230 |
| Коэффициент мощности       | 0,8     |
| Количество фаз             | 3       |
| Частота, Гц                | 50      |
| Номинальный ток (А)        | 32,3    |
| Объём топливного бака (л)  | 40      |

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                | 6.3                                 |
| Вид топлива                                        | бензин                              |
| Уровень шума (dB/7м)                               | 82                                  |
| Исполнение                                         | Открытое                            |
| Степень защиты                                     | IP 23                               |
| Тип запуска                                        | электростартер, подготовлен для АВР |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 6.4                                 |
| Количество розеток 400В                            | 1                                   |
| Количество розеток 220В                            | 1                                   |
| Вольтметр                                          | да                                  |
| Модель двигателя                                   | LC2V90FD                            |
| Мощность двигателя, кВт/л.с                        | 24/32,6                             |
| Количество цилиндров                               | 2                                   |
| Рабочий объём двигателя (л)                        | 0,999                               |
| Частота вращения коленвала (об/мин)                | 3000                                |
| Система охлаждения                                 | воздушная                           |
| Тактность двигателя                                | 4                                   |
| Ёмкость масляной системы (л)                       | 2,3                                 |
| Рекомендуемый тип масла                            | 10W-30                              |
| Установленный аккумулятор Ah/V                     | 45/12                               |
| Глушитель                                          | да                                  |
| Масса, кг                                          | 243                                 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)                     | 1080x710x880                        |
| Тип генератора                                     | синхронный                          |
| Материал обмоток альтернатора                      | медь                                |
| Регулятор напряжения                               | AVR                                 |
| Отключение по низкому уровню масла                 | да                                  |

**Бензиновый генератор 3-фазный на 17 кВт с электростартом.** Профессиональная серия бензиновых электрогенераторов с высококачественными двигателями увеличенного ресурса **LONCIN**. Бензиновый генератор TSS SGG 18000EH3LA предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение 220-380 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 17 кВт. Модель оснащена колесным комплектом и ручками, для удобства передвижения, отличается от других моделей увеличенным топливным

#### Область применения:

- Трехфазный бензиновый генератор с максимальной мощностью 18.0 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует

стабильную работу в качестве главного источника питания, при условии необходимости подключения трехфазных 380 В потребителей.

- Российский трехфазный бензогенератор может применяться в автосервисе, строительстве, аварийными службами, а так же на предприятиях малого бизнеса, для подключения бытовых приборов или строительного инструмента. К примеру, в автосервисе можно подключить трехфазный компрессор для работы автоподъемников, в моменты отключения электроэнергии
- **Это надежный, долговечный, и главное экономичный источник питания.**
- Электрогенератор бензиновый работает на бензине АИ-92. Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.
- Необходимо учитывать, что схема соединения "Звезда" используемая в трехфазном бензогенераторе ТСС, позволяет, при подключении нагрузки к однофазному разъему 220В, получить полезную снимаемую мощность всего 5,7 кВт

#### **Особенности модели TSS SGG 18000EH3LA:**

- Время автономной работы 6,4 часа
- Выход переменного тока: 1 розетка 230В - 16 А (европейского стандарта), 1 розетка 380В - 32 А (усиленная, для подключения мощных потребителей)
- Углубленная панель управления защитит элементы при транспортировке от ударов и повреждений
- Увеличенный топливный бак 40 литров
- Оснащен колесным комплектом, для удобства передвижения

#### **Особенность конструкции:**

- Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока)
- Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
- Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы
- Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое качество выходного напряжения
- Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 6,4 часов при 75% нагрузке, с учетом обеспечения режима охлаждения
- Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания

#### **Комплект поставки:**

- Розетки: 230В – 16А 1 шт.(европейского стандарта) и 380В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты
- Счетчик моточасов
- Вольтметр
- Отключение по низкому уровню масла
- Тепловой автоматический выключатель
- Шкала уровня топлива
- Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт.

- Аккумулятор
- Колесный комплект, для удобства передвижения
- Свечной ключ
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя

Сформировано 21.03.2026 12:32 · KRATONSHOP.RU