

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор дизельный Кратон DG-4,5EAW

Артикул: 3 08 02 005



Характеристики

Мощность	5 кВт
Вес	106 кг
Напряжение	220 В
Тип запуска	электростарт

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная,максимальная мощность генератора	4500/5000 ВА
Коэффициент мощности	Сos fi= 1 /FONT>
Напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Выходы переменного тока	220 В/32 А – 1шт.;220 В/16 А – 1шт.
Выходы постоянного тока	2 В/8,3 А
Тип альтернатора	однофазный синхронный
Система стабилизации напряжения	AVR

Тип двигателя	Диз. 4тактн.возд. охл., ОНV
Номинальная мощность двигателя	6000 ВА
Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Рабочий объём двигателя	2418 смЗ
Емкость топливного бака	14 л
Емкость масляной системы	1,6 л
Расход топлива	280 г/кВт*час
Система запуска	ручная/электро
Наличие аккумуляторной батареи	да
Выход для подключения системы ats	да
Масса	106 кг

Конструктивные особенности

Возможность подключения блока автоматического запуска и отключения генератора (ATS/G-01)

Система электрического и ручного пуска двигателя

Система предпускового подогрева (свеча накаливания)

Декомпрессорный клапан для облегчения запуска двигателя

Не требующая обслуживания аккумуляторная батарея в комплекте

Автоматическая защита от перегрузки

Система стабилизации напряжения AVR

Система контроля и защиты от низкого уровня масла (лампа-индикатор, автоматическая остановка двигателя)

Две розетки 220 В; 220/32 А - 1шт, 220/16 А - 1шт

Вольтметр

Счетчик моточасов

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Генератор дизельный DG-4,5EAW	1 шт.
Вилка электрическая 220 В/16 А	1 шт.
Вилка электрическая 220 В/32 А	1 шт.
Ключ рожковый 10?12; 14?17	2 шт.
Отвертка	1 шт.
Ключ для замка зажигания	2 шт.
Комплект шасси (4 транспортных колеса)	1 комплект
Аккумулятор	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 экз.
Коробка упаковочная	1 шт.

