

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор дизельный TOR KM7000D

Артикул: 1025965



Характеристики

| | |
|-------------|--------------|
| Мощность | 7.5 кВт |
| Вес | 130 кг |
| Напряжение | 380 В |
| Тип запуска | электростарт |

Цена без учета доставки: **71 684 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|----------------|
| Модель двигателя | KM192FA |
| Объем двигателя, см3 | 499 |
| Максимальная мощность, Вт | 7500 |
| Номинальная мощность, Вт | 7000 |
| Номинальная мощность для розетки 220В, Вт | 2300 |
| Наличие колес | + |
| Напряжение, В | 220В/380В/50Гц |
| Число фаз | 1 / 3 фазы |
| Блок автоматического ввода резерва (АВР) | - |
| Тип двигателя | 4-тактный |

| | |
|--|-------------|
| Мощность двигателя (при 3600 об/мин), Лс | 10,3 |
| Тип топлива | Дизель |
| Тип запуска | Электро |
| Объем масляного картера, Л | 1,65 |
| Объем топливного бака, Л | 15 |
| Габаритные размеры упаковки, Мм | 755x535x705 |
| Вес брутто, Кг | 130 |

Генератор дизельный TOR KM7000D предназначен для автономного электроснабжения различных электрических потребителей однофазным током (бытовой техники, электроинструмента, осветительных приборов и пр.), в условиях отсутствия возможности использования бытовой электросети. Данное устройство является резервным источником питания и не предназначено для коммерческого использования. Подключение сварочных трансформаторов и медицинского оборудования строго запрещено.

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатировать генератор в условиях повышенной влажности, при выпадении атмосферных осадков. Запрещается эксплуатировать генератор во взрыво- и пожароопасных условиях.

Безотказная работа генератора гарантируется при соблюдении следующих условий:

- температура окружающего воздуха - от - 20С до + 40С
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре +20С
- высота над уровнем моря не более 2000 м
- запыленность воздуха не более 10 мг/м3

ВНИМАНИЕ! При использовании розетки 220В можно снять не более 30% от номинальной мощности. 100% мощности можно снять только с розетки 380в!

Одновременное включение оборудования в розетки 220в и 380в запрещено!

Комплектация

- Генератор
- Паспорт
- Упаковка

Сформировано 09.06.2026 03:33 · KRATONSHOP.RU