

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор дизельный TSS SDG 12000ENS

Артикул: 77006

www.kratonshop.ru



Характеристики

Вес	245 кг
Напряжение	220 В
Тип запуска	электростарт

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность номинальная, кВт	11.5
Мощность номинальная, кВА	11.5
Мощность максимальная, кВт	12.0
Мощность максимальная, кВА	12.0
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	47
Объём топливного бака (л)	21
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3.4

Вид топлива	Дизель
Уровень шума (dB/7м)	70
Исполнение	Закрытое
Тип запуска	Электростартер
Количество розеток 380В	0
Количество розеток 220В	3
Клеммы для зарядки аккумулятора	Нет
Вольтметр	Да
Количество цилиндров	2
Рабочий объём двигателя (л)	0.910
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	Воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	2.3
Рекомендуемый тип масла	10W-30
Предпусковой подогреватель	Да
Установленный аккумулятор Ah/V	45/12
Датчик уровня топлива	Да
Глушитель	Да
Масса, кг	245
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1095x640x780

Дизельная электростанция TSS SDG 12000EHS - автономные электростанции, предназначенные для использования в качестве источника электропитания напряжением 230 В, частотой 50 Гц.

Область применения

Применяются в коммерческих и социальных организациях, специальных службах, частном секторе.

Основные сферы:

- Строительство и торговля
- Сервисные и аварийные службы
- Частные домовладения

Отличительные особенности:

- Двигатель двухцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения
- Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам.
- Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания
- В дизельных генераторах ГК ТСС установлен предпусковой подогрев, который делает возможным сам запуск системы в сложных условиях, при температуре от 0 до -20 °. Для включения предпускового

подогревателя поверните ключ запуска, против часовой стрелки на 15-20 сек., а после этого без задержки выполните штатный запуск генератора

- Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
- При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа
- Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 6-7 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения
- Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке
- Специальные демпферы минимизируют уровень вибраций, что исключает преждевременный износ внутренних деталей и узлов
- Панель управления содержит вольтметр для отображения напряжения, счетчик моточасов, а также, индикатор уровня масла и индикатор топлива, автомат защиты

Комплект поставки:

- Генератор дизельный TSS SDG 12000EHS
- Аккумулятор
- Гарантийный талон
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 21.03.2026 12:09 · KRATONSHOP.RU