

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Генератор дизельный TSS SDG 7000EH

Артикул: 100017

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Вес	110 кг
Напряжение	220 В
Тип запуска	электростарт

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность номинальная, кВт	6.5
Мощность номинальная, кВА	6,5
Мощность максимальная, кВт	7
Мощность максимальная, кВА	7
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	28,2
Объём топливного бака (л)	16

Расход топлива при 75% мощности л/ч 2.1

Вид топлива	Дизель
Уровень шума (dB/7м)	79
Исполнение	Открытое
Тип запуска	Ручной стартер\электростартер
Количество розеток 380В	0
Количество розеток 220В	2
Клеммы для зарядки аккумулятора	Да
Вольтметр	Да
Количество цилиндров	1
Рабочий объём двигателя (л)	0.498
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	Воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1.6
Рекомендуемый тип масла	10W-30
Установленный аккумулятор Ah/V	30/12
Датчик уровня топлива	Да
Глушитель	Да
Масса, кг	110
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	915x550x740

**Дизельная электростанция TSS SDG 7000EH** - автономные электростанции, предназначенные для использования в качестве источника электропитания напряжением 230 В, частотой 50 Гц.

#### **Область применения**

Применяются в коммерческих и социальных организациях, специальных службах, частном секторе.

#### **Основные сферы:**

- Строительство и торговля
- Сервисные и аварийные службы
- Туризм и отдых
- Частные домовладения

#### **Отличительные особенности:**

- Двигатель одноцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения. Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам. Для защиты от перегрузок и короткого замыкания применяется тепловой автоматический выключатель;

- Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 5-6 часов. Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке. При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа;
- В панели управления электростанцией также установлены счетчик моточасов, для однофазных станций 2 розетки для электропитания потребителей 230В, выход питания постоянного тока 12 В и клемма заземления.

**Комплект поставки:**

- Генератор дизельный TSS SDG 7000EH
- Аккумулятор
- Гарантийный талон
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 29.04.2026 09:00 · KRATONSHOP.RU