

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор газ/бензин Hyundai HHY 7000FGE

Артикул: HHY 7000FGE



Характеристики

Мощность 5,5 кВт, 220 В, электростарт
максимальная

Цена без учета доставки: **42 310 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная мощность	5 кВт
Максимальная мощность	5.5 кВт
Тип двигателя	Газ/бензин 4х-тактный
Модель двигателя	HYUNDAI IC390
Выходная мощность	13 л.с.
Объем двигателя	389 см3
Емкость топливного бака	25 л.
Тип запуска	Ручной+Электро
Объем картера	1.1 л.
Возможность подключения АТС	нет

Розетки	1 x 16 А, 1 x 32 А
Размеры Д*В*Ш	700*510*580 мм.
Вес	76 кг.

Электростанция гибридная **Hyundai HHY 7000FGE Hybrid** - обеспечит работу системы водоснабжения и отопления в доме, офисную технику на предприятии или электроинструментов на стройплощадке. Топливного бака объемом 25 л хватит на 10 часов работы без дозаправки.



Двухтопливная система

Генераторы HYUNDAI HYBRID могут работать на двух видах топлива: сжиженном газе или бензине АИ 92.

Забота об экологии

Использование газового топлива снижает концентрацию вредных выхлопных газов в окружающей среде.

Двигатель HYUNDAI

- 4-х тактный двигатель с верхним расположением клапанов
- Моторный ресурс более 1500 м.ч.
- Низкая вибрация и уровень шума
- Облегченная система запуска
- Компактная топливная система
- Низкий расход топлива



Датчик контроля уровня масла

Позволяет избежать работы двигателя, в режиме масляного голодания, что значительно увеличит срок службы.



AVR

Автоматический регулятор напряжения.

Предназначен для поддержания постоянного уровня напряжения 230 Вольт и оснащен системой защиты от короткого замыкания.



Альтернатор

- Щеточный однофазный
- Автоматический регулятор напряжения AVR
- Улучшенная система охлаждения
- Обмотка альтернатора выполнена на 100% из меди



Панель управления

- Вольтметр
- 2 однофазные розетки 16A x 2
- Аварийный выключатель
- DC выход 12V 8.3A
- Заземление



Рама

28 мм стальная усиленная рама с порошковым антакорозийным покрытием и усиленными местами крепления двигателя и альтернатора



Антивибрационная система

Виброгасящие подушки, увеличенного размера значительно снижают уровень шума и вибрации.

Сформировано 10.01.2026 01:43 · KRATONSHOP.RU