

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Генератор сварочный дизельный Кратон DWG-4,0/180EW

Артикул: 3 08 02 008



#### Характеристики

Мощность	4.2 кВт
Напряжение	220 В
Сварочный ток	180 А

Цена без учета доставки: 0 ₽ (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальная, максимальная мощность генератора	4000/4200 ВА
Коэффициент мощности	Cos fi= 1
Напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Выходы переменного тока	220 В/32 А – 1шт.; 220 В/16 А – 1шт.
Выходы постоянного тока	12 В/8,3 А
Тип альтернатора	однофазный синхронный
Система стабилизации напряжения	AVR
Тип двигателя	Диз. 4тактн.возд. охл., OHV

Номинальная мощность двигателя	6000 ВА
Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Рабочий объём двигателя	418 см3
Емкость топливного бака	14 л
Емкость масляной системы	1,6 л
Расход топлива	280 г/кВт*час
Система запуска	ручная/электро
Наличие аккумуляторной батареи	да
Выход для подключения системы ats	нет
Масса	108 кг

#### **Сварочные характеристики**

Род тока	Постоянный
Сварочный ток	50–180 А
Рабочий цикл	180 А/60%; 150 А/70%; 80 А/100%
Напряжение на холостом ходу	72 В
Рабочее напряжение сварки	28–32 В
Диаметр используемых электродов	2,5–4,0 мм

#### **Конструктивные особенности**

Специально разработан для выполнения сварочных работ
Плавная регулировка сварочного тока от 50А до 180А
Система электрического и ручного пуска двигателя
Система предпускового подогрева (свеча накаливания)
Декомпрессорный клапан для облегчения запуска двигателя
Не требующая обслуживания аккумуляторная батарея в комплекте
Автоматическая защита от перегрузки
Система стабилизации напряжения AVR
Система контроля и защиты от низкого уровня масла (лампа-индикатор, автоматическая остановка двигателя)
Две розетки 220В; 220/32А - 1шт, 220/16А - 1шт

Вольтметр
Счетчик моточасов
Комплект сварочных проводов

#### **Комплект**

Генератор сварочный дизельный DWG-4,0/180EW	1 шт.
Вилка электрическая 220 В/16 А	1 шт.
Вилка электрическая 220 В/32 А	1 шт.

Ключ рожковый 10x12; 14x17	2 шт.
Отвертка	1 шт.
Ключ для замка зажигания	2 шт.
Комплект шасси (4 транспортных колеса)	1 комплект
Аккумулятор	1 шт.
Кабель сварочный с электродо держателем (L = 4 м)	1 шт.
Кабель сварочный с зажимом (L = 4 м)	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 экз.
Коробка упаковочная	1 шт

Сформировано 09.01.2026 22:55 · KRATONSHOP.RU