

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Регулятор расхода газа универсальный GH-258

Артикул: GH-258



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **2 300 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Среда	Комбинированная
Наибольшее рабочее давление газа	0.75 мПа
Наибольшее давление газа на входе	14.5 мПа
Наибольшая пропускная способность	25 л/мин
Напряжение питания подогревателя	36 В/150 Вт
Габариты	210x192x120
Вес	1.3 кг

GH-258 – это редуктор с подогревателем, который применяется для работ с углекислым газом (CO₂), а также специальными газовыми смесями (доля кислорода не более 2%). Возможна установка на баллоны объемом от 20 до 50 л с присоединительной резьбой G 3/4. Для отслеживания ключевых показателей редуктор снабжен манометром, который отвечает за давление газа на входе, и ротаметром для контроля

расхода газа. Подогреватель подключается к специальному разъему на сварочном источнике с параметрами 36В/АС. Подогреватель используется если ПВ больше 20% (цикл включения 5 минут), расход свыше 10 л/мин. и температура ниже +5°С.

Редуктор устанавливается на вентиль газового баллона, крепление – герметичное накидной гайкой. Газовый шланг подсоединяется к выходному патрубку редуктора и фиксируется хомутом и накидной гайкой. Корпус редуктора прочный и надежный, изготовлен из латуни.

Сформировано 04.06.2026 01:29 · KRATONSHOP.RU