

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гибщик арматуры GROST BX 52

Артикул: 213664



Характеристики

| | |
|-----------------------------|-------|
| Мощность | 4 кВт |
| Максимальный диаметр прутка | 45 мм |
| Напряжение | 380 В |

Цена без учета доставки: **188 535 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|-------|
| Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм | 45 |
| Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм | 40 |
| Макс. диаметр арматуры A500С, мм | 36 |
| Масса брутто, кг | 480 |
| Масса нетто, кг | 430 |
| Мин.диаметр арматуры, мм | 6 |
| Модель | BX 52 |
| Напряжение, В | 380 |
| Общая высота в собранном состоянии, мм | 790 |
| Общая длина в собранном состоянии, мм | 950 |

| | |
|--|-------|
| Общая ширина в собранном состоянии, мм | 740 |
| Транспортировочная высота, мм | 830 |
| Транспортировочная длина, мм | 1 000 |
| Транспортировочная ширина, мм | 780 |

Станки для гибки арматуры **GROST серии BX** - это современные станки с автоматическим режимом работы, высокой производительностью и эргономичным дизайном. Данные станки оперативно и качественно производят серийную гибку на постоянный угол.

- В автоматическом режиме планшайба может вращаться по часовой стрелке и против.
- Переключатель быстрого изменения угла гибки на 45 градусов.
- На станке установлено тепловое реле для защиты мотора.
- Регулировка положения боковых планок для удобства настройки станка.
- Гарантия до 2 лет
- Запчасти в наличии.

Гибщик BX52 предназначен для гибки арматуры диаметром

- 6-45мм (гладкого профиля)
- 6-40мм (периодического профиля)

Данные приведены для стали класса А-1 и А-3, имеющей предельное усилие на разрыв до 600 Н/мм²

В данном станке 3 концевика, которые позволяют быстро сменять угол 90/135. Настройка угла гибки осуществляется с помощью штифтов, устанавливаемых на планшайбу. Шаг изменения угла равен 5 градусам.

В комплекте:

- Станок
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Педаль ножного управления
- УЗО с отрезком кабеля и вилкой
- Штифты включения концевых выключателей – 2 шт (установлены на планшайбе)
- Уголок гибочный
- Гибочные пальцы разных диаметров 7 шт
- Втулки разных диаметров – 4 шт

Сформировано 15.04.2026 15:17 · KRATONSHOP.RU