

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гибщик арматуры GROST-SNAB G40

Артикул: 211307



Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	3 кВт
Максимальный диаметр прутка	40 мм

Цена без учета доставки: **166 262 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диам. сгиб. арматуры, мм	40
Мощность электродвигателя, кВт	3
Номинальное напряжение питающей сети, В	380
Частота тока питающей сети, Гц	50
Вес, кг	332
Размеры ДхВхШ, мм	850x760x820
Объем масла, заливаемого в редуктор, л	5

Полуавтоматические станки **GROST SNAB G40** обеспечивают быструю и точную гибку арматуры на заданный угол.

Особенности:

- Осуществляет серию гибок на постоянный угол.
- Минимальная погрешность в определении угла гибки.
- Снижение времени, требуемого на работу.
- Настройка угла гибки осуществляется с помощью пальцев, устанавливаемых по краю планшайбы с шагом 5гр.
- Тепловое реле для защиты мотора.
- Переключатель направления гибки

В данной станке 2 концевика, настройка каждого угла гибки осуществляется с помощью пальцев, устанавливаемых по краю планшайбы. Электроподключение осуществляется через пятиконтактный разъем. На станке установлено тепловое реле для защиты мотора.

Дополнительные элементы управления:

- аварийный выключатель для экстренной остановки в автоматическом режиме (с двух сторон)
- переключатель рабочего режима "ручной/автомат"
- переключатель направления вращения планшайбы

В комплекте:

- Гибщик арматуры GROST-SNAB G40
- Набор гибочных пальцев и втулок
- Гибочный уголок
- УЗО
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 19.06.2026 08:57 · KRATONSHOP.RU