

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гибщик арматуры с концевиками ТСС GW 42 С ЧПУ

Артикул: 490496



Характеристики

Мощность	3 кВт
Максимальный диаметр прутка	42 мм
Напряжение	380 В

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя, кВт	3
Максимальный диаметр арматуры, мм	42
Минимальный диаметр арматуры, мм	6
Напряжение, В	380
Скорость вращения рабочего диска, об/мин	12
Габаритные размеры, мм	920x860x840
Масса станка, кг	320
Размеры упаковки, мм	1020x960x940

Гибщик арматуры с концевиками ТСС GW 42 С ЧПУ - высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под

навесом, на производствах железобетонных и металлических конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий, а также в производственных цехах. Цифровая панель управления обеспечивает точность действий, а также позволяет программировать рабочий процесс: - точнее устанавливать уголгиба; - произвольно изменять его без регулировки планшайбы; - точная и простая регулировка. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве – например, при создании фундаментов будущих зданий. Благодаря использованию гибщиков арматуры удастся существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты. Простота в управлении и легкость регулировки нужного угла изгиба дают возможность быстро перенастроить станок для изготовления очередного вида изделий. Наличие педального и ручного управления способствует удобству работы оператора. Диск сгибания работает в режиме доводчика. **Поставляемые модели оснащены всем необходимым и полностью готовы к использованию на предприятиях.** На данном станке рекомендуется использовать масло минеральное SAE 15W40 SF/CC универсальное.

Цифровая панель управления обеспечивает точность действий, а также позволяет программировать рабочий процесс:

- точнее устанавливать уголгиба
- произвольно изменять его без регулировки планшайбы
- точная и простая регулировка

Особенности:

- простота в обслуживании и эксплуатации
- точность гибки угла благодаря концевнику (доводчику)
- концевой выключатель отвечает за смену направления вращения рабочего стола при достижении заданного угла гибки
- повышенная работоспособность и износостойкость
- управление – возможно при помощи педали или вручную
- надежность – детали станка хорошо закреплены и защищены
- максимально допустимый диаметр арматуры 42 мм
- мощность 3 кВт
- оптимальное соотношение цены и качества.

Сформировано 28.05.2026 14:30 · KRATONSHOP.RU