

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Гибщик арматуры с концевиком TCC GW 42B

Артикул: 490466



#### Характеристики

Мощность	3 кВт
Максимальный диаметр прутка	38 мм
Напряжение	380 В

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя, кВт	3
Макс. диаметр арматуры, мм	38
Мин. диаметр арматуры, мм	6
Напряжение, В	380
Скорость вращения рабочего диска, об/мин	12
Габариты (Д;Ш;В), мм	920x860x840
Масса, кг	320

**Гибщик арматуры с концевиком TCC GW 42B** – высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под навесом, на производстве железобетонных и металлических конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий, а также в производственных цехах.

Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве – например, при создании фундаментов будущих зданий.

Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты.

Простота в управлении и легкость регулировки нужного угла изгиба дают возможность быстро перенастроить станок для изготовления очередного вида изделий. Наличие педального и ручного управления способствует удобству работы оператора. Диск сгибания работает в режиме доводчика.

**Поставляемые модели оснащены всем необходимым и полностью готовы к использованию на предприятиях.**

**Особенности:**

- Простота в обслуживании и эксплуатации
- Точность гибки угла благодаря концевику (доводчику), концевой выключатель отвечает за смену направления вращения рабочего стола при достижении заданного угла гибки
- Повышенная работоспособность и износостойкость
- Управление – возможно при помощи педали или вручную
- Надежность – детали станка хорошо закреплены и защищены
- Максимально допустимый диаметр арматуры 38 мм
- Мощность 3 кВт
- Оптимальное соотношение цены и качества

Сформировано 10.01.2026 10:58 · KRATONSHOP.RU