

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гибщик арматуры Vektor GW32

Артикул: 00-00002653



Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	2.2 кВт
Максимальный диаметр прутка	32 мм

Цена без учета доставки: **83 771 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип двигателя	Электродвигатель
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	380 В
Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм	32
Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм	28
Макс. диаметр арматуры A500С, мм	20
Скорость вращения планшайбы, об/мин	8
Колеса для перемещения	Да
Масса оборудования, кг	260
Масса оборудования в упаковке, кг	270

Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	860x760x950
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	850x740x820
Тип упаковки	железный каркас
Тип управления	Ручное

Станок для гибки арматуры **Vektor GW32** используется на высокопроизводительных предприятиях, специализирующихся на изготовлении железобетонных изделий и конструкций. Станок оснащен электрическим двигателем собственного производства с классом изоляции F. Максимальный диаметр арматурной стали составляет 32 мм. Одна педаль управляет пуском станка. Каркас станка выполнен из высококачественной стали. Наличие смотровых окон помогает отслеживать уровень масла в редукторе. Типы используемой арматуры: А-240, А-400, А-500С и Ат-500.

Особенности станков для гибки арматуры GW32:

- Возможность использования при низких температурах (до -20 °С)
- Каркас выполнен из высококачественной стали (утолщенные рёбра жёсткости)
- Пальцы и ролики выполнены из высокопрочной стали
- Наличие смотровых окон для отслеживания уровня масла в редукторе

Комплектация:

- Гибщик арматуры Vektor GW32
- Пальцы
- Обкатные ролики
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 21.06.2026 12:47 · KRATONSHOP.RU