

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гибщик арматуры VEKTOR GW52SA с доводчиком

Артикул: 00-00007911



Характеристики

Мощность	4 кВт
Максимальный диаметр прутка	45 мм
Напряжение	380 В

Цена без учета доставки: **156 579 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип двигателя	Электродвигатель
Мощность электродвигателя, кВт	4
Напряжение, В	380
Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм	45
Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм	38
Автоматический возврат планшайбы	Есть
Скорость вращения планшайбы, об/мин	9
Педаль	В комплекте
Колеса для перемещения	Да
Масса оборудования, кг	420

Габариты оборудования ДхШхВ, мм	990x740x880
Тип упаковки	Тент
Тип управления	С доводчиками

Станок для гибки арматуры Vektor GW52SA с доводчиком предназначен для сгибания арматуры и формирования заготовок с нужными вам углами, радиусами и формой. Применяется при строительстве крупных объектов, на заводах ЖБИ, на металлообрабатывающих предприятиях.

Оборудование упрощает процесс гибки, снижает влияние человеческого фактора, сокращает трудозатраты и время на производство железобетонных изделий.

Принцип действия станка для гибки арматуры Vektor GW52SA с доводчиком

Заготовка из арматуры формируется от давления гибочных роликов, установленных на вращающейся планшайбе. Вы можете выбрать необходимые размеры гибочных приспособлений из комплекта станка. За процесс вращения планшайбы отвечают электродвигатель и редуктор станка. Станок управляется ножной педалью.

Особенности и преимущества станка для гибки арматуры Vektor GW52SA с доводчиком:

- Безопасное напряжение электропитания для механизма доводки — 36 В.
- Электронный переключатель фаз.
- Диаметр изгибаемой арматуры до 42 мм.
- Прочный каркас из высококачественной стали, утолщенные ребра жесткости.
- Минимальная потребность в техническом обслуживании.
- Наличие смотрового окна для отслеживания уровня масла в редукторе, лёгкий доступ к узлам агрегата.
- Планшайба с большим количеством отверстий для штифтов обеспечивает регулировку угла на каждые 5°.
- Двухскоростной режим вращения 8м/мин и 12 м/мин.
- Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие изделия и обеспечивает точность заготовок.
- Работает при низкой температуре до -20°C.
- Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F.
- Пальцы и ролики выполнены из высокопрочной стали 200CrMoTi.

Комплектация станка для гибки арматуры Vektor GW52SA с доводчиком:

- Станок
- Ножная педаль
- Набор гибочных приспособлений
- Квадратная втулка для упора
- Болт M20 для регулировки упора
- Подробная инструкция на русском языке.