

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Гильотина электромеханическая METALMASTER ETG 1315 NC

Артикул: 22670



#### Характеристики

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Тип привода                  | электромеханические |
| Максимальная толщина металла | 1.5 мм              |
| Длина заготовки до           | 1300 мм             |
| Тип резки                    | резка листа         |

Цена без учета доставки: **449 988 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Максимальная рабочая длина, мм   | 1300           |
| Максимальная толщина листа, мм   | 1,5            |
| Угол резания, град               | 1°30'          |
| Количество резов в минуту        | 28             |
| Задний упор, мм                  | 650            |
| Высота стола, мм                 | 720            |
| Мощность, кВт                    | 3              |
| Габариты упаковки, мм            | 1800x1750x1250 |
| Габариты станка, мм              | 1800x900x1100  |
| Масса станка (брутто/ нетто), кг | 480/400        |

Электромеханическая гильотина **Metal Master ETG 1315 NC** имеет сварной корпус из стального листа. Станок оснащен нижним приводом, шпиндель расположен под рабочим столом. Это обеспечивает компактную конструкцию и плавную работу станка. Рабочая часть станка – это сварная конструкция из цельного стального листа, с хорошей прочностью и устойчивостью, а также устойчивостью к вибрации. Прямоугольная режущая часть, которая может использовать ножницы с четырьмя режущими кромками, продлевает срок эксплуатации станка. Стопорный механизм регулирует ширину отрезного листа в заданных пределах. Производительность труда значительно повышается, если резать большое количество листов одинаковой ширины. Отличительной особенностью является то, что гильотина **Metal Master ETG 1315 NC** оснащена контроллером MD11-1 и моторизированным задним упором.

Электромеханическая гильотина **Metal Master ETG 1315 NC** – это профессиональное оборудование для резки металлических листов. Данное оборудование широко используется в автомобилестроении, судостроении, производстве строительных материалов, машинного оборудования, а также для резки конструкционного листового материала и в других случаях. Прочность отрезного материала на разрыв должна быть менее 48 кг/мм. В случае резки листов с высокой прочностью на разрыв толщина режущей пластины должна быть уменьшена соответственно. Благодаря компактной сварной конструкции из стального листа станок обладает улучшенной общей прочностью на разрыв.

#### **Стандартная комплектация:**

- Станок в сборе;
- Контроллер MD11-1;
- Моторизированный задний упор;
- Руководство на русском языке.

Сформировано 02.05.2026 04:52 · KRATONSHOP.RU