

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Гильотина ножная Stalex Q01-1.2x2500B

Артикул: 372016



#### Характеристики

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Тип привода                  | механический |
| Максимальная толщина металла | 1.2 мм       |
| Длина заготовки до           | 2500 мм      |
| Тип резки                    | резка листа  |

Цена без учета доставки: ~~277 771 ₽~~ **263 605 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|   |                  |
|---|------------------|
| Макс. длина реза  | 2500 мм          |
| Макс. толщина реза (мягкая сталь, цветные металлы)      | 1.2 мм           |
| Макс. толщина реза стали (с прочностью до 400МПА)       | 0.8 мм           |
| Глубина стола   | 300 мм           |
| Передние удлинители                                     | 625 мм           |
| Ограничитель глубины подачи материала с мерной линейкой | 800 мм           |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                              | 3000x600x1200 мм |
| Масса нетто/брутто                                      | 740 / 940 кг     |

**Гильотина ножная Stalex Q01-1.2x2500B** - полностью сварная конструкция данной гильотины чрезвычайно устойчивая и надежная. При использовании станка на производстве можно достичь значительного снижения

трудозатрат за счет отличных режущих качеств оборудования и несложного управления.  
Модель оснащена резаками из высокоуглеродистой стали и механизмом надежного прижима листа.  
Гильотина имеет ограничитель глубины подачи заготовки до 800 мм и ножную педаль.

**Особенности:**

- полностью сварная стальная конструкция
- прижим фиксирует лист перед моментом рубки
- упор для фиксации листа по двум сторонам станка (2 места)
- высокая режущая способность (угол наклона лезвия – около 5 гр)
- ножи из высокоуглеродистой стали
- передние удлинители – 625 мм в стандартной комплектации (2 удлинителя, 4 позиции для установки удлинителей)
- ограничитель глубины подачи материала – до 800 мм в стандартной комплектации
- узел регулировки зазора между ножами (салазки + упор)
- простая регулировка положения ножной педали
- регулировка прогиба ножа и/или середины балки для увеличенной жёсткости (усилитель жёсткости)

Сформировано 08.06.2026 23:29 · KRATONSHOP.RU