

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Гильотина ножная Stalex Q01-1.2x2500B

Артикул: 372016



#### Характеристики

Тип привода	механический
Максимальная толщина металла	1.2 мм
Длина заготовки до	2500 мм
Тип резки	резка листа

Цена без учета доставки: **285 314 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Макс. длина реза	2500 мм
Макс. толщина реза (мягкая сталь, цветные металлы)	1.2 мм
Макс. толщина реза стали (с прочностью до 400МПА)	0.8 мм
Глубина стола	300 мм
Передние удлинители	625 мм
Ограничитель глубины подачи материала с мерной линейкой	800 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	3000x600x1200 мм
Масса нетто/брутто	740 / 940 кг

**Гильотина ножная Stalex Q01-1.2x2500B** - полностью сварная конструкция данной гильотины чрезвычайно устойчивая и надежная. При использовании станка на производстве можно достичь значительного снижения

трудозатрат за счет отличных режущих качеств оборудования и несложного управления.  
Модель оснащена резаками из высокоуглеродистой стали и механизмом надежного прижима листа.  
Гильотина имеет ограничитель глубины подачи заготовки до 800 мм и ножную педаль.

**Особенности:**

- полностью сварная стальная конструкция
- прижим фиксирует лист перед моментом рубки
- упор для фиксации листа по двум сторонам станка (2 места)
- высокая режущая способность (угол наклона лезвия – около 5 гр)
- ножи из высокоуглеродистой стали
- передние удлинители – 625 мм в стандартной комплектации (2 удлинителя, 4 позиции для установки удлинителей)
- ограничитель глубины подачи материала – до 800 мм в стандартной комплектации
- узел регулировки зазора между ножами (салазки + упор)
- простая регулировка положения ножной педали
- регулировка прогиба ножа и/или середины балки для увеличенной жёсткости (усилитель жёсткости)

Сформировано 10.04.2026 11:49 · KRATONSHOP.RU