

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ричтрак GROST ASHED 10/35

Артикул: 109995

www.kratonshop.ru



Характеристики

Грузоподъемность 1000 т

Высота подъема 3500 мм

Цена без учета доставки: **510 000 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------------------|---------|
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 700 |
| Тип рамы | дуплекс |
| Высота при поднятых вилах, мм | 4300 |
| Общая длина, мм | 2410 |
| Общая ширина, мм | 1070 |
| Габаритная высота, мм | 2330 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина лонжерона, мм | 100 |

| | |
|--|-----------------|
| Расстояние между вилами, мм | 220-680 |
| Высота вил в нижнем положении, мм | 70 |
| Радиус поворота, мм | 2000 |
| Колесная база, мм | 1470 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Высота ручки, мм | 1450 |
| Выдвижная мачта, мм | 600 |
| Наклон вил, ° - | 15 |
| Количество колес спереди/сзади (х-ведущее) | 2/2-1x |
| Размер задних колес/ведущего, мм | 125x50 / 250x76 |
| Материал рулевых колес/роликов | полиуретан |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,09/0,15 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 4-5/4,5-6 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 0,40/0,10 |
| Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза, % до 10 | |
| Мощность двигателя подъема, В/кВт | 24/2,2 |
| Мощность двигателя передвижения, В/кВт | 24/1,524/1,5 |
| Тип аккумулятора | тяговый |
| Емкость аккумулятора В/Ач | 12x2/240 |
| Тип зарядного устройства | внешнее |
| Параметры зарядного устройства, В/А | 24/30 |
| Индикатор разрядки аккумулятора | электронный |
| Кнопка аварийного отключения | есть |
| Допустимая температура воздуха, С | -12°C +45°C |

Ричтрак GROST ASHED 10/35 - оснащенный вилочным захватом, и используются для подъема/спуска и транспортировки грузов, уложенных на поддоны, а так же для их укладки на стеллажи сообразно с максимальной высотой подъема. Он полностью со-ответствует требованиям ЕС по технической безопасности и удобству эксплуатации. Данный ричтрак легко управляемся с помощью многофункциональной ручки управления и рычагов гидравлического распределителя. Вилы поднимаются за счет цепной передачи, которая при-водится в движение гидроцилиндром. Масло подается в систему гидравлическим насосом, приводимым в движение электродвигателем постоянного тока. Ричтрак приводится в движение мощным электромотором. Оператор задает направление движения ричтрака поворотом ручки управления, высота которой составляет 1450мм от поверхности пола. За поворот ведущего колеса отвечает отдельный электромотор, который сводит усилие, прикладываемое к ручке управления к минимуму. Ричтрак оснащен платформой оператора и боковыми поручнями (защитным ограждением), которые с легкостью складываются. Таким образом, ричтраки могут быть использованы в качестве сопровождаемых. Подпружиненная платформа оператора создает дополнительный комфорт управления.