

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Штабелер гидравлический с электроподъемом GROST HED 20/16

Артикул: 109959



Характеристики

| | |
|------------------|---------|
| Грузоподъемность | 2 т |
| Высота подъема | 1600 мм |

Цена без учета доставки: **153 320 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|------|
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Тип рамы | моно |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Общая длина, мм | 1830 |
| Габаритная длина (со снятыми вилами), мм | 1400 |
| Общая ширина, мм | 865 |
| Габаритная высота, мм | 2060 |
| Высота при поднятых вилах, мм | 2060 |
| Центр тяжести, мм | 400 |

| | |
|--|-------------|
| Длина вил, мм | 1150 |
| Рабочая ширина вил, мм | 560 |
| Ширина лонжерона, мм | 160 |
| Вилы раздвижные, мм | 320-850 |
| Высота в нижнем положении, мм | 80 |
| Высота вил, мм | 60 |
| Высота ручки, мм | 1100 |
| Радиус поворота, мм | 1850 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2375 |
| Колесная база, мм | 1180 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Количество рулевых колес/роликов | 2/2 |
| Размер рулевых колес, мм | 180x50 |
| Размер вилочных роликов, мм | 80x60 |
| Материал рулевых колес/роликов | нейлон |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,06/0,07 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0,08/0,07 |
| Емкость аккумулятора, В/кВт/Ач | 12/1,6/120 |
| Вес аккумулятора, кг | 36 |
| Зарядка | внешняя |
| Индикатор разрядки | электронный |
| Допустимая температура воздуха, °С | -20°С +45 |
| Собственный вес, кг | 390 |

Штабелер гидравлический с электроподъемом GROST HED 20/16 - предназначен для подъема груза весом до 2000 кг на высоту до 1,6 метров. Комплектуется электрогидравлическим приводом мощностью 1,6 кВт, который питается от аккумулятора емкостью 120 А/ч.

Преимущества штабелера GROST HED 20/16:

- съемные раздвижные вилы позволяют работать с различными по габаритам грузами и упрощают процесс транспортировки штабелера
- колеса и ролики из полиамида способны выдерживать большие статические нагрузки, не оставляя следов на полах
- защитная сетка на мачте гарантирует безопасную работу оператора
- стояночный тормоз обеспечит устойчивость техники при погрузочно-разгрузочных работах
- автоматическое внешнее зарядное устройство и наличие системы оповещения о разрядке аккумулятора
- четырехопорная конструкция и ручка управления, соединенная с поворотным колесом облегчают маневрирование штабелером