

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Комплектовщик самоходный GROST SKDR 3-2.7

Артикул: 108871



#### Характеристики

|                  |         |
|------------------|---------|
| Грузоподъемность | 0.3 т   |
| Высота подъема   | 2700 мм |

Цена без учета доставки: **603 280 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|   |         |
|---|---------|
| Грузоподъемность, кг                            | 300     |
| Высота подъема, мм                              | 2720    |
| Размер платформы, мм                            | 600*640 |
| Общая длина, мм                                 | 1530    |
| Общая ширина, мм                                | 700     |
| Габаритная высота, мм                           | 1830    |
| Радиус поворота, мм                             | 1500    |
| Дорожный просвет, мм                            | 40      |
| Количество колес спереди/сзади                  | 2х2     |
| Скорость движения с выдвинутой платформой, км/ч | 1,6     |

|  |          |
|--|----------|
| Скорость движения со сложенной платформой, км/ч  | 4        |
| Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза, % | 15-20    |
| Емкость аккумулятора, В/Ач                       | 2*12/120 |
| Параметры зарядного устройства, В/А              | 24/15    |
| Собственный вес, кг                              | 430      |
| Мощность двигателя подъема, В/кВт                | 24,0/1,6 |
| Мощность двигателя передвижения, В/кВт           | 2*24/0.5 |

**Комплектовщик самоходный GROST SKDR 3-2.7** - является незаменимым оборудованием для крупных складов и торговых организаций. Применяется для сбора заказов с общей массой до 300 кг. Наличие привода хода значительно ускоряет горизонтальное перемещение (в собранном и поднятом положениях), тем самым повышая производительность и упрощая передвижение по большим территориям. Оснащается тяговым приводом мощностью 1,6 кВт для оперативного подъема на высоту до 2,7 метра. Удобная панель управления, расположенная в рабочей зоне оператора. Колёса устойчивы к нагрузкам и не повреждают пол, обеспечивая маневренность и проходимость.

Сформировано 17.06.2026 08:06 · KRATONSHOP.RU