

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат с полым штоком Harrison HRH-CY06030100

Артикул: HRH-CY06030100



Характеристики

Грузоподъемность	30 т
Ход штока	100 мм

Цена без учета доставки: **26 929 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие	30 т
Объем рабочей жидкости	477 см ³
Ход штока	100 мм
Встроенный насос	нет
Вес нетто	14,5 кг
Высота подхвата	246 мм
Высота подъема	346 мм

Гидравлический домкрат однополостной с полым штоком Harrison **HRH-CY06030100** грузоподъемность 30 т., ход штока, 100 мм. Используется для подъема, перемещения, фиксации различных тяжелых предметов (конструкций) на заданной высоте.

Особенности и преимущества:

Предназначены для подъема и перемещения грузов. Полый шток позволяет использовать их для запрессовки и выпрессовки деталей, установленных с натягом на длинных валах, натяжения арматуры, канатов и т.д. Могут эффективно применяться при работах по горизонтальному перемещению объектов. Изготовлены из высокопрочной легированной стали. Износостойкое покрытие корпуса, защищает от внешних воздействий и коррозии. Грязесъемное кольцо защищает шток от загрязнений. Быстросъемные соединения оснащены пылезащитными колпачками. Каждый цилиндр имеет рифленую поверхность штоковой опоры для лучшего сцепления.

Модель	Грузоподъемность при 700 бар, тонн	Код штока, мм	Рабочий объем масла, л	Высота в рабочем положении, мм	Внешний диаметр, мм	Диаметр центрального отверстия, мм	Вес, кг	Ручка
ИВН-С10000000	20	62	0,148	161	88	27	7,8	Нет
ИВН-С10000100		100	0,290	223			10	Нет
ИВН-С10000200	30	95	0,239	180	114	33	9	Нет
ИВН-С100003100		100	0,477	248			14,5	Нет
ИВН-С100000000	60	80	0,402	247	158	54	30,2	Съемные ручки для парирования
ИВН-С100001000		100	0,803	304			30,2	
ИВН-С100100070	100	75	1,015	276	212	60	57	

Комплектация:

- Гидравлический домкрат
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 04.06.2026 03:28 · KRATONSHOP.RU