

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат с полым штоком Harrison HRH-CY0800034 (с гидравлическим возвратом)

Артикул: HRH-CY0800034



#### Характеристики

Грузоподъемность	150 т
Ход штока	100 мм

Цена без учета доставки: **118 159 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность, т	150
Ход штока, мм	100
Рабочий объем масла, л	2,236/1,299
Высота в закрытом состоянии, мм	267
Внешний диаметр, мм	258
Диаметр центрального отверстия, мм	100
Вес, кг	87,2
Ручка	Съемные ручки для переноски
Рекомендованный насос	<a href="#">HRH-PE02070700</a>

**Harrison HRH-CY0800034** гидравлический домкрат двухполостной с полым штоком, грузоподъемность 150 т., ход штока 100 мм. Используется для подъема, перемещения, фиксации различных тяжелых предметов (конструкций) на заданной высоте.

**Особенности и преимущества:**

- Предназначены для подъема и перемещения грузов.
- Гидравлический возврат штока позволяет быстро подготовить домкрат к следующему этапу работ.
- Полый шток позволяет использовать их для запрессовки и выпрессовки деталей, установленных с натягом на длинных валах, натяжения арматуры, канатов и т.д.
- Могут эффективно применяться при работах по горизонтальному перемещению объектов.
- Изготовлены из высокопрочной легированной стали.
- Износостойкое покрытие корпуса защищает от внешних воздействий и коррозии.
- Грязесъемное кольцо защищает шток от загрязнений.
- Быстросъемные соединения оснащены пылезащитными колпачками.
- Каждый цилиндр имеет рифленую поверхность штоковой опоры для лучшего сцепления.

**Комплектация:**

- Гидравлический домкрат
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 17.06.2026 07:11 · KRATONSHOP.RU