

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат с полым штоком Harrison HRH-CY0800036 (с гидравлическим возвратом)

Артикул: HRH-CY0800036



#### Характеристики

|                  |        |
|------------------|--------|
| Грузоподъемность | 200 т  |
| Ход штока        | 100 мм |

Цена без учета доставки: **165 398 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Грузоподъемность, т                | 200                            |
| Ход штока, мм                      | 100                            |
| Рабочий объем масла, л             | 2,873/1,658                    |
| Высота в закрытом состоянии, мм    | 287                            |
| Внешний диаметр, мм                | 288                            |
| Диаметр центрального отверстия, мм | 120                            |
| Вес, кг                            | 112                            |
| Ручка                              | Съемные ручки для переноски    |
| Рекомендованный насос              | <a href="#">HRH-PE02070700</a> |

**Harrison HRH-CY0800036** гидравлический домкрат двухполостной с полым штоком, грузоподъемность 200 т., ход штока 100 мм. Используется для подъема, перемещения, фиксации различных тяжелых предметов (конструкций) на заданной высоте.

**Особенности и преимущества:**

- Предназначены для подъема и перемещения грузов.
- Гидравлический возврат штока позволяет быстро подготовить домкрат к следующему этапу работ.
- Полый шток позволяет использовать их для запрессовки и выпрессовки деталей, установленных с натягом на длинных валах, натяжения арматуры, канатов и т.д.
- Могут эффективно применяться при работах по горизонтальному перемещению объектов.
- Изготовлены из высокопрочной легированной стали.
- Износостойкое покрытие корпуса защищает от внешних воздействий и коррозии.
- Грязесъемное кольцо защищает шток от загрязнений.
- Быстросъемные соединения оснащены пылезащитными колпачками.
- Каждый цилиндр имеет рифленую поверхность штоковой опоры для лучшего сцепления.

**Комплектация:**

- Гидравлический домкрат
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 28.04.2026 22:58 · KRATONSHOP.RU