

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат с полым штоком Harrison HRH-CY0800036 (с гидравлическим возвратом)

Артикул: HRH-CY0800036



Характеристики

| | |
|------------------|--------|
| Грузоподъемность | 200 т |
| Ход штока | 100 мм |

Цена без учета доставки: **171 838 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Грузоподъемность, т | 200 |
| Ход штока, мм | 100 |
| Рабочий объем масла, л | 2,873/1,658 |
| Высота в закрытом состоянии, мм | 287 |
| Внешний диаметр, мм | 288 |
| Диаметр центрального отверстия, мм | 120 |
| Вес, кг | 112 |
| Ручка | Съемные ручки для переноски |
| Рекомендованный насос | HRH-PE02070700 |

Harrison HRH-CY0800036 гидравлический домкрат двухполостной с полым штоком, грузоподъемность 200 т., ход штока 100 мм. Используется для подъема, перемещения, фиксации различных тяжелых предметов (конструкций) на заданной высоте.

Особенности и преимущества:

- Предназначены для подъема и перемещения грузов.
- Гидравлический возврат штока позволяет быстро подготовить домкрат к следующему этапу работ.
- Полый шток позволяет использовать их для запрессовки и выпрессовки деталей, установленных с натягом на длинных валах, натяжения арматуры, канатов и т.д.
- Могут эффективно применяться при работах по горизонтальному перемещению объектов.
- Изготовлены из высокопрочной легированной стали.
- Износостойкое покрытие корпуса защищает от внешних воздействий и коррозии.
- Грязесъемное кольцо защищает шток от загрязнений.
- Быстросъемные соединения оснащены пылезащитными колпачками.
- Каждый цилиндр имеет рифленую поверхность штоковой опоры для лучшего сцепления.

Комплектация:

- Гидравлический домкрат
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 07.04.2026 13:45 · KRATONSHOP.RU