

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двухпоточная маслостанция Harrison HRH-PE02070700

Артикул: HRH-PE02070700



Характеристики

Производительность	0.6 л/мин
Максимальное давление	700 кгс/см ²
Привод	220 В
Тип станции	двустороннего действия
Гидрозамок	Нет

Цена без учета доставки: **61 941 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, кВт	0.75
Рабочее давление, бар (нижний/верхний уровень давления)	20 / 700
Скорость потока, л/мин (нижний/верхний уровень давления)	4,6/0,6
Рабочий объем масла, л	8
Количество выходов	2
Габариты упаковки, мм	305x245x510
Вес, кг	22,5

Двухпоточная маслостанция **Harrison HRH-PE02070700** с электроприводом (0,75 кВт.), 2 выхода, давление до 700 бар. Предназначена для создания давления и подачи гидравлической жидкости.

Особенности и преимущества:

Легкая и удобная для транспортировки Двухскоростная система уменьшает время циклов для увеличения производительности. Все клапаны имеют 3 положения для выдвижения-удержания-втягивания. Все насосы оснащены манометром давления, который сводит к минимуму риск перегрузки и обеспечивает длительную и надежную работу. Внутренний клапан сброса давления предотвращает перегрузку. Насос комплектуется 1,5 м. рукавом высокого давления. Быстросъемные соединения оснащены пылезащитными колпачками.

Комплектация:

- Гидравлический насос
- РВД 1,5 м
- Упаковка
- Инструкция

Сформировано 09.01.2026 08:10 · KRATONSHOP.RU