

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Адсорбционный осушитель Harrison HRS-D9855000SRD (горячей регенерации)

Артикул: HRS-D9855000SRD



Характеристики

Производительность 55000 л/мин

Напряжение
питания 220 В

Давление до 10 бар

Точка росы -40 °С

Цена без учета доставки: ~~1 425 434 Р~~ **1 320 402 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производительность, л/мин	55 000
Точка росы под давлением, °С	-40
Содержание масла на входе, мг/куб.м	0,1
Размер частиц пыли в готовом газе, мкм	60
Средний расход рекомбинационного газа, %	5-8
Соединение	DN125
Питание, В/Ф/Гц	380/3/50
Габариты ДхШхВ, мм	2010x1130x2670
Вес, кг	2100

Адсорбционный осушитель Harrison HRS-D9855000SRD (горячей регенерации) предназначены для удаления влаги из воздуха или газа с использованием адсорбента, который поглощает влагу.

Основные преимущества таких осушителей:

- Адсорбент — активированный оксид алюминия, который эффективно поглощает влагу из потока воздуха или газа.
- Два адсорбционных резервуара — один резервуар находится в процессе осушения, в то время как другой проходит регенерацию.
- Горячая регенерация — после насыщения влагой адсорбент нагревается, чтобы испарить поглощенную воду. Это может происходить с использованием внешнего источника тепла, такого как электрический нагреватель или пар.
- Цикличность — процесс осушения и регенерации происходит циклично, что обеспечивает непрерывную работу системы.
- Эти осушители широко применяются в промышленности, где требуется высокая степень осушения, например, в производстве сжатого воздуха, химической и нефтегазовой отраслях.

Особенности и преимущества:

- Производительность 55000 л/мин.
- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Эффективное удаление влаги из сжатого воздуха.
- Низкое потребление электроэнергии.
- Стабильная точка росы -40°C .
- Опционально: другое значение точки росы по запросу (до -70°C).
- Простота обслуживания.
- Низкая стоимость.
- Низкий уровень шума.
- Средние потери сжатого воздуха на регенерацию менее 5-8%.
- Отвечает повышенным требованиям к качеству сжатого воздуха.

Стандартная комплектация:

- Осушитель адсорбционный
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 25.05.2026 01:00 · KRATONSHOP.RU