

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фильтр магистральный Harrison HRS-MFA2400

Артикул: HRS-MFA2400



Характеристики

Производительность 2400 л/мин

Степень очистки 3 мкм

Давление
максимальное 16 бар

Цена без учета доставки: **3 629 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Размер частиц, мкм	3
Содержание масла, PPM	5
Начальный перепад давления, бар	0.1
Максимальный перепад давления, бар	0.7
Соединение	G 1"-1 1/2"
Производительность, л/мин	2400
Давление (макс), бар	16
Габариты Д.Ш.В., мм	513x310x109
Вес, кг	2.2

Магистральные фильтры служат для централизованной очистки сжатого воздуха от пыли, взвесей и других загрязнений в пневматических системах. Применение таких устройств особенно актуально для предприятий со средним и большим расходом сжатого воздуха.

Фильтры магистральные, которые обычно устанавливаются на входе в пневмосистему, позволяют повысить качество подготовки воздуха и продлить ресурс локальных фильтров-влагомаслоотделителей, устанавливаемых непосредственно перед пневмопотребителем (пневматическое оборудование, инструмент).

Стандартная комплектация:

- Фильтр магистральный
- Упаковка

Сформировано 02.05.2026 01:33 · KRATONSHOP.RU