

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фильтр магистральный Harrison HRS-MFB2400

Артикул: HRS-MFB2400



#### Характеристики

Производительность 2400 л/мин

Степень очистки 1 мкм

Давление  
максимальное 16 бар

Цена без учета доставки: **3 726 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Размер частиц, мкм                 | 1           |
| Содержание масла, PPM              | 0.5         |
| Начальный перепад давления, бар    | 0.2         |
| Максимальный перепад давления, бар | 0.7         |
| Соединение                         | G 1"-1 1/2" |
| Производительность, л/мин          | 2400        |
| Давление (макс), бар               | 16          |
| Габариты Д.Ш.В., мм                | 513x310x109 |
| Вес, кг                            | 2.2         |

**Магистральные фильтры** служат для централизованной очистки сжатого воздуха от пыли, взвесей и других загрязнений в пневматических системах. Применение таких устройств особенно актуально для предприятий со средним и большим расходом сжатого воздуха.

Фильтры магистральные, которые обычно устанавливаются на входе в пневмосистему, позволяют повысить качество подготовки воздуха и продлить ресурс локальных фильтров-влагомаслоотделителей, устанавливаемых непосредственно перед пневмопотребителем (пневматическое оборудование, инструмент).

**Стандартная комплектация:**

- Фильтр магистральный
- Упаковка

Сформировано 07.04.2026 13:48 · KRATONSHOP.RU