

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фильтр магистральный Harrison HRS-MFC1500

Артикул: HRS-MFC1500



#### Характеристики

Производительность 1500 л/мин

Степень очистки 0.01 мкм

Давление  
максимальное 16 бар

Цена без учета доставки: **3 089 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Размер частиц, мкм	0.01
Содержание масла, PPM	0.001
Начальный перепад давления, бар	0.3
Максимальный перепад давления, бар	0.7
Соединение	G 3/4"-1"
Производительность, л/мин	1500
Давление (макс), бар	16
Габариты Д.Ш.В., мм	267x243x89
Вес, кг	1.1

**Магистральные фильтры** служат для централизованной очистки сжатого воздуха от пыли, взвесей и других загрязнений в пневматических системах. Применение таких устройств особенно актуально для предприятий со средним и большим расходом сжатого воздуха.

Фильтры магистральные, которые обычно устанавливаются на входе в пневмосистему, позволяют повысить качество подготовки воздуха и продлить ресурс локальных фильтров-влагомаслоотделителей, устанавливаемых непосредственно перед пневмопотребителем (пневматическое оборудование, инструмент).

**Стандартная комплектация:**

- Фильтр магистральный
- Упаковка

Сформировано 07.04.2026 13:48 · KRATONSHOP.RU