

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фильтр магистральный Harrison HRS-MFC15000

Артикул: HRS-MFC15000



Характеристики

Производительность 15000 л/мин

Степень очистки 0.01 мкм

Давление
максимальное 13 бар

Цена без учета доставки: **19 902 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Производительность, л/мин | 15000 |
| Давление (макс), бар | 13 |
| Размер частиц, мкм | 0,01 |
| Остаточное содержание масла, мг/м3 | 0,001 |
| Начальный перепад давления, бар | 0,1 |
| Давление (макс), бар | 0,7 |
| Соединение | 2 1/2" |
| Габариты ДхШхВ, мм | 140x133x870 |
| Вес, кг | 12 |

Магистральные фильтры служат для централизованной очистки сжатого воздуха от пыли, взвесей и других загрязнений в пневматических системах. Применение таких устройств особенно актуально для предприятий со средним и большим расходом сжатого воздуха.

Фильтры магистральные, которые обычно устанавливаются на входе в пневмосистему, позволяют повысить качество подготовки воздуха и продлить ресурс локальных фильтров-влагомаслоотделителей, устанавливаемых непосредственно перед пневмопотребителем (пневматическое оборудование, инструмент).

Стандартная комплектация:

- Фильтр магистральный
- Упаковка

Сформировано 14.06.2026 10:23 · KRATONSHOP.RU