

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фильтр магистральный Harrison HRS-MFC6000

Артикул: HRS-MFC6000



Характеристики

Производительность 6000 л/мин

Степень очистки 0.01 мкм

Давление
максимальное 13 бар

Цена без учета доставки: **5 983 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производительность, л/мин	6000
Давление (макс), бар	13
Размер частиц, мкм	0,01
Остаточное содержание масла, мг/м3	0,001
Начальный перепад давления, бар	0,1
Давление (макс), бар	0,7
Соединение	1 1/2"
Габариты ДхШхВ, мм	110x110x450
Вес, кг	6

Магистральные фильтры служат для централизованной очистки сжатого воздуха от пыли, взвесей и других загрязнений в пневматических системах. Применение таких устройств особенно актуально для предприятий со средним и большим расходом сжатого воздуха.

Фильтры магистральные, которые обычно устанавливаются на входе в пневмосистему, позволяют повысить качество подготовки воздуха и продлить ресурс локальных фильтров-влагомаслоотделителей, устанавливаемых непосредственно перед пневмопотребителем (пневматическое оборудование, инструмент).

Стандартная комплектация:

- Фильтр магистральный
- Упаковка

Сформировано 25.05.2026 00:03 · KRATONSHOP.RU