

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Круглопильный станок HARVEY HW110LGE-30

Артикул: S030A

www.kratonshop.ru



Характеристики

| | |
|---------------------------|-------|
| Максимальная глубина реза | 70 мм |
|---------------------------|-------|

Цена без учета доставки: **130 000 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Высота, мм | 1 016 |
| Длина, мм | 1 585 |
| Ширина, мм | 1 050 |
| Гарантийный срок службы, мес. | 24 |
| Масса нетто, кг | 241 |
| Масса брутто, кг | 249 |
| Размер установочный, Д?Ш, мм | 500x500 |
| Выключатель | Магнитный с датчиком перегрузки |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность, кВт, кол-во фаз, ток, А | 2,2/1/12,8 |

| | |
|---|----------------------|
| Характеристики сети, В/Гц | 230/50 |
| Тип передачи | Ременная |
| Вид ремня | Клиновой |
| Диаметр пильного диска, мм | 254 |
| Толщина полотна пильного диска, мм | 1,8x2,4 |
| Толщина зубьев пильного диска, мм | 2,6x3,2 |
| Максимальный диаметр пазовального диска (DADO), мм | 203 |
| Максимальная ширина пропила, мм | 20,6 |
| Угол наклона диска, град. | 0...45 (влево) |
| Посадочный диаметр, мм | 30 |
| Частота вращения вала, об./мин. | 4 150 |
| Подшипники вала | С постоянной смазкой |
| Максимальная высота пропила при 90°, мм | 70 |
| Максимальная высота пропила при 45°, мм | 50 |
| Максимальный ход вправо от пилы, мм | 750 |
| Максимальный ход влево от пилы, мм | 305 |
| Высота рабочей поверхности относительно пола, мм | 860 |
| Размер основного стола, Д?Ш?Т, мм | 512x685x48 |
| Материал основного стола | чугун |
| Размер дополнительной секции, Д?Ш, мм | 254x685 |
| Материал дополнительных секций | чугун |
| Размеры дополнительного стола, Д?Ш, мм | 340x685 |
| Материал дополнительного стола | МДФ |
| Тип паза | Т-образный |
| Размеры паза, мм | 19x9,5 |
| Количество пазов, шт. | 2 |
| Диапазон углов распиловки с помощью углового упора, град. | -30...+30 |
| Толщина расклинивающего ножа, мм | 2,5 |
| Окраска | Порошковое покрытие |
| Диаметр патрубка для отведения стружки, мм | 100 |
| Масса нетто/брутто место 1, кг | 220/225 |
| Масса нетто/брутто место 2, кг | 10,5/12 |
| Масса нетто/брутто место 3, кг | 10.5/12 |
| Количество ремней, шт. | 3 |

Круглопильный станок HARVEY HW110LGE-30 - относится к премиум-оборудованию. Изделие предназначено для обработки древесины (цельного дерева, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП, ОСП и т.п.) пилением с

целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки. Исполнение напольное.

Особенности:

- Станок оснащен прецизионным чугунным основным столом толщиной 46 мм с двумя Т-образными пазами. По бокам крепятся две дополнительные чугунные секции. Справа устанавливается дополнительный стол.
- Максимальный размер пильного диска – 254 мм, посадочный диаметр – 30 мм.
- Двигатель асинхронный однофазный закрытого типа со встроенным вентилятором охлаждения. Магнитный выключатель с защитой от перегрузки.
- Стандартные пазы 19x9,5 мм предназначены для установки углового упора или дополнительных приспособлений. Основание упора чугунное, направляющая – из алюминия.
- Параллельный упор – высокоточный, с удобной системой фиксации. Параллельная направляющая выполнена из алюминиевого профиля, устанавливается в двух положениях. Передняя направляющая упора снабжена шкалой для точного позиционирования.
- Корпус изделия сварной, закрытый, изготовлен из листовой стали.
- Для отведения стружки предусмотрены патрубок (Ø 100 мм) в нижней части станины и патрубок 50 мм на кожухе пильного диска.
- В комплект поставки включена вставка под пазовальные диски (максимальная ширина распила – 20,6 мм).
- Дополнительно можно приобрести модуль фрезерный RT-100, шипорезное устройство, DADO-диски.

Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Упаковка



[Диски пильные](#)

Сформировано 07.04.2026 15:28 · KRATONSHOP.RU