

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фильтр магистральный Harrison HRS-MFB17000IF

Артикул: HRS-MFB17000IF



#### Характеристики

Производительность 17000 л/мин

Степень очистки 1 мкм

Давление  
максимальное 13 бар

Цена без учета доставки: **20 654 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Производительность, л/мин	17000
Давление (макс), бар	13
Фильтрация частиц, мкм	1
Остаточное содержание масла, мг/м3	0,1
Соединение	G2

Габариты Д.Ш.В., мм

988x162x162

Вес, кг

9,93

**Магистральные фильтры сжатого воздуха устанавливаются на воздушную магистраль после компрессора и ресивера, перед осушителем сжатого воздуха.**

**Некоторые важные параметры магистральных фильтров:**

- Пропускная способность. То, сколько сжатого воздуха может через себя пропустить фильтр за единицу времени. Измеряется в л/мин.
- Степень очистки. Различают в основном три степени очистки — грубая, средняя, тонкая.
- Рабочее давление. Это максимальное давление, при котором воздушный фильтр может функционировать без нарушений и повреждений.
- Диаметр присоединения. Диаметры входных и выходных отверстий фильтра. Оказывает влияние на пропускную способность фильтра.
- Магистральные фильтры ставят друг за другом на выходе из компрессора/ресивера. Первым ставится фильтр грубой очистки, далее средней и тонкой (при необходимости).

**Особенности и преимущества:**

- Датчик загрязненности и автоматический конденсатоотводчик.
- Производительность: 17000 л/мин.
- Максимальное давление: 13 бар.
- Фильтрация твердых частиц: 1,0 мкм.

**Стандартная комплектация:**

- Фильтр магистральный
- Упаковка

**Стандартная комплектация:**

- Фильтр магистральный

- Упаковка

Сформировано 14.06.2026 10:32 · KRATONSHOP.RU