

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Садовый трактор Husqvarna СТН126

Артикул: 9605100-08

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Мощность двигателя 8,1 л.с.

Цена без учета доставки: **211 600 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя (кВт)	6,4
Модель двигателя	Briggs & Stratton PowerBuilt
Скорость вращения (об/мин)	2800
Объем двигателя (см <sup>3</sup> )	344
Напряжение аккумулятора (В)	12
Емкость аккумулятора (А.ч)	20
Объем бака для топлива (л.)	5,7
Топливо	бензин АИ-92
Трансмиссия	гидростатическая/с педальным управлением
Максимальная скорость движения вперед (км/ч)	7,9
Максимальная скорость движения назад (км/ч)	3,1

Ширина стрижки (см)	77
Высота стрижки min-max (мм)	20-80
Количество положений высоты стрижки	6 ступеней рычаг установлен на крыле
Объем травосборника (л.)	200
Количество ножей (шт.)	1
Радиус поворота (см)	41
Длина базовой конструкции (см)	226
Колесная база (см)	119
Размеры колес (дюйм)	13x5-6/16x6,5-8
Габариты (мм)	2260x880x1010
Масса (кг)	190

**Садовый трактор Husqvarna СТН126** - эффективный садовый трактор, его главные преимущества - компактные размеры, эргономичность и удобство в эксплуатации. Травосборник входит комплект поставки. Управлять этим трактором легко благодаря его компактности, а также гидростатической трансмиссии с педальным управлением. Травосборник легко опустошается, оператору не нужно покидать сиденье. Заглушка BioClip® для работы в режиме мульчирования приобретается отдельно. На данную модель нет возможности установки навесных аксессуаров.

#### ОСОБЕННОСТИ:

Эргономичное рулевое колесо. Удобное рулевое колесо установлено под углом, обеспечивая более комфортное рабочее положение оператора.

Индикатор заполнения травосборника. Сигнал подсказывает что пора опустошить травосборник

Электрическая муфта включения режущего ножа. Легкое включение режущего ножа - достаточно потянуть выключатель на панели управления.

Поворотный передний мост. Обеспечивает хорошую устойчивость и комфорт во время движения.

Два тягово-сцепных устройства. Меньший радиус разворота и повышенная маневренность.

Air Induction (система всасывания воздуха). Мощный поток воздуха поднимает траву перед ее срезанием в полости деки для повышения эффективности стрижки.

Штуцер для поливочного шланга. Облегчает очистку режущей деки. Присоедините шланг, включите воду, запустите двигатель, и вы получите очищенную деку. Для достижения оптимальных результатов очищайте деку сразу после использования.

Счетчик моточасов с напоминанием об обслуживании. Указывает на необходимость технического обслуживания.

Подстаканник. Удобный подстаканник

Фары. Делают трактор более заметным и позволяют работать в темноте.

Травосборник. Большой эффективный травосборник идеально подходит для сбора травы и листьев. Не нужно покидать сиденье оператора, чтобы его опустошить.

Заглушка BioClip®, аксессуар. Позволяет использовать ваш трактор для работы в режиме Bio Clip при котором трава измельчается для быстрого разложения и возвращения на газон в качестве удобрения, а также повышения стойкости газона к засухе.

Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением. Легкое управление скоростью и направлением движения с помощью гидростатической трансмиссии с педальным управлением. Предусмотрены отдельные педали для движения вперед и назад.

Компактная конструкция. Компактная конструкция трактора облегчает маневрирование на небольших участках и занимает гораздо меньше места при хранении.

Увеличенная опора для ног. Обеспечивает комфортность и легкость посадки и высадки.

Установленный на крыле рычаг регулировки высоты стрижки газона. Легкий доступ к регулировке высоты стрижки травы для улучшения эргономичности. Подпружиненная режущая дека облегчает регулировку.

Регулируемое сиденье на скользящих полозьях. Оператор может отрегулировать высоту и продольное положение сиденья, не вставая с него.

Сформировано 11.05.2026 20:15 · KRATONSHOP.RU