

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор дизельный Hyundai DHY 8000LE

Артикул: DHY 8000LE



Характеристики

Мощность	6.5 кВт
Вес	123 кг
Напряжение	220 В
Тип запуска	электростарт

Цена без учета доставки: **94 943 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная мощность, кВт	6
Максимальная мощность, кВт	6.5
Напряжение, В	230
Модель двигателя	D450E
Выходная мощность, л.с.	12
Дисплей	LED5
Розетки	16/32
Тип двигателя	Diesel
Тип запуска	Ручной + Электро
Классификация масла по SAE	10w-30

Коэффициент мощности, Cos	1
Тип регулятора оборотов	Центробежный регулятор
Регулятор напряжения	AVR (автоматический регулятор напряжения)
Макс. ток вывода 12 Вольт, А	8.3
Батарея, 12В, А/ч	36
Обмотка альтернатора двигателя	медь
Степень защиты	IP23
Топливо	Дизель
Частота, Гц	50
Емкость топливного бака, л.	14
Работа при 75% нагр., ч	8.5
Гарантированный уровень шума на расстоянии 7 м, дБ	79
Объем двигателя, см3	456
Объем картера, л	1.65
Вес, кг	123
Габариты, см. (ДхШхВ)	75x50x63.5
Ток (max), А	28.3

Дизельный генератор Hyundai DHY8000LE служит для снабжения электричеством различных потребителей, в том числе и потребителей с высокими пусковыми токами. На генераторе установлены две розетки на 220 В. Розетки электростанции имеют крышки с самовозвратным механизмом, которые предотвращают попадание грязи и пыли, уберегая, тем самым, сетевое соединение.

Генератор предназначен для интенсивного использования.

В данном генераторе используется ручной/электро запуск.

Альтернатор - все генераторы Hyundai комплектуются только синхронными альтернаторами с медной обмоткой. Обмотка из меди не перегревается, выдерживает большие нагрузки по сравнению с другими материалами, обладает отличной токоотдачей. Изготавливаются на автоматической линии, что делает невозможным присутствие дефектов связанных с человеческим фактором, также применена улучшенная укладка проводов с дополнительной фиксацией обмоток

- Двигатель HYUNDAI серии IC (industrial commercial)
- Электрозапуск 12 volt
- Выключатель защиты при перегрузках
- Аварийная остановка при низком уровне масла в картере
- Увеличенный стальной топливный бак
- Автоматический регулятор напряжения с защитой от КЗ
- Транспортировочные колеса в комплекте

ДВИГАТЕЛЬ HYUNDAI

- Профессиональный 4-тактный дизельный двигатель
- Моторный ресурс более 1500 м.ч.
- Облегченная система запуска.
- Пониженный расход топлива.

ПРЯМОЙ ВПРЫСК С ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ

Применение системы непосредственного впрыска позволяет достичь до 15% экономии топлива, а также сокращения выброса вредных веществ с отработавшими газами.



БЛОК АВТОЗАПУСКА АТС 10-220 НА 220В

Блок ATS автоматически запускает генератор и переключает на него нагрузку при отключении основного источника электроснабжения.

Блок ATS является доп. аксессуаром и приобретается отдельно.

Сформировано 03.04.2026 15:13 · KRATONSHOP.RU