

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор дизельный Hyundai DHY 8000LE

Артикул: DHY 8000LE



Характеристики

| | |
|-------------|--------------|
| Мощность | 6.5 кВт |
| Вес | 123 кг |
| Напряжение | 220 В |
| Тип запуска | электростарт |

Цена без учета доставки: **94 943 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|----------------------------|------------------|
| Номинальная мощность, кВт | 6 |
| Максимальная мощность, кВт | 6.5 |
| Напряжение, В | 230 |
| Модель двигателя | D450E |
| Выходная мощность, л.с. | 12 |
| Дисплей | LED5 |
| Розетки | 16/32 |
| Тип двигателя | Diesel |
| Тип запуска | Ручной + Электро |
| Классификация масла по SAE | 10w-30 |

| | |
|--|---|
| Коэффициент мощности, Cos | 1 |
| Тип регулятора оборотов | Центробежный регулятор |
| Регулятор напряжения | AVR (автоматический регулятор напряжения) |
| Макс. ток вывода 12 Вольт, А | 8.3 |
| Батарея, 12В, А/ч | 36 |
| Обмотка альтернатора двигателя | медь |
| Степень защиты | IP23 |
| Топливо | Дизель |
| Частота, Гц | 50 |
| Емкость топливного бака, л. | 14 |
| Работа при 75% нагр., ч | 8.5 |
| Гарантированный уровень шума на расстоянии 7 м, дБ | 79 |
| Объем двигателя, см3 | 456 |
| Объем картера, л | 1.65 |
| Вес, кг | 123 |
| Габариты, см. (ДхШхВ) | 75x50x63.5 |
| Ток (max), А | 28.3 |

Дизельный генератор Hyundai DHY8000LE служит для снабжения электричеством различных потребителей, в том числе и потребителей с высокими пусковыми токами. На генераторе установлены две розетки на 220 В. Розетки электростанции имеют крышки с самовозвратным механизмом, которые предотвращают попадание грязи и пыли, уберегая, тем самым, сетевое соединение.

Генератор предназначен для интенсивного использования.

В данном генераторе используется ручной/электро запуск.

Альтернатор - все генераторы Hyundai комплектуются только синхронными альтернаторами с медной обмоткой. Обмотка из меди не перегревается, выдерживает большие нагрузки по сравнению с другими материалами, обладает отличной токоотдачей. Изготавливаются на автоматической линии, что делает невозможным присутствие дефектов связанных с человеческим фактором, также применена улучшенная укладка проводов с дополнительной фиксацией обмоток

- Двигатель HYUNDAI серии IC (industrial commercial)
- Электрозапуск 12 volt
- Выключатель защиты при перегрузках
- Аварийная остановка при низком уровне масла в картере
- Увеличенный стальной топливный бак
- Автоматический регулятор напряжения с защитой от КЗ
- Транспортировочные колеса в комплекте

ДВИГАТЕЛЬ HYUNDAI

- Профессиональный 4-тактный дизельный двигатель
- Моторный ресурс более 1500 м.ч.
- Облегченная система запуска.
- Пониженный расход топлива.

ПРЯМОЙ ВПРЫСК С ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ

Применение системы непосредственного впрыска позволяет достичь до 15% экономии топлива, а также сокращения выброса вредных веществ с отработавшими газами.



БЛОК АВТОЗАПУСКА АТС 10-220 НА 220В

Блок ATS автоматически запускает генератор и переключает на него нагрузку при отключении основного источника электроснабжения.

Блок ATS является доп. аксессуаром и приобретается отдельно.

Сформировано 03.04.2026 15:14 · KRATONSHOP.RU