

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Центровочный штифт о 6,3 мм и длиной 176 мм для использования с IBK.75

Артикул: IBC.K75

www.kratonshop.ru



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **649 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| Артикул | Длина | о мм | Используется с |
|---------------------------------------|--------|------|----------------------------------|
| IBC.70 | 77 мм | 6,35 | HCS фрезами, размеры O 12-60 мм |
| IBS фрезами, размеры O 12-60 мм | | | |
| IBC.75 | 87 мм | 6,35 | HMS фрезами, размеры O 12-17 мм |
| TRCs фрезами всех размеров о 17-36 мм | | | |
| IBC.80 | 103 мм | 8 | HCS фрезами, размеры O 61-130 мм |
| IBS фрезами, размеры O 61-130 мм | | | |
| HML фрезами, размеры O 18-60 мм | | | |
| IBC.85 | 90 мм | 8 | HMS фрезами, размеры O 18-50 мм |
| IBC.90 | 102 мм | 6,35 | HCL фрезами, размеры O 12-60 мм |

| | | |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| ILL фрезами, размеры O 12-60 мм | | |
| HML фрезами, размеры O 14-17 мм | | |
| IBC.100 | 123 мм 8 | HCL фрезами, размеры O 61-130 мм |
| ILL фрезами, размеры O 61-130 мм | | |
| HML фрезами, размеры O 26-130 мм | | |
| IBC.110 | 155 мм 6,35 | Комбинацией HMS фрез, о 12-17 |
| мм и адаптеров IBK.NIT или IBK.QFN | | |
| IBC.120 | 115 мм 6,35 | Комбинацией HMS фрез O 12-17 |
| мм и адаптеров IBK.NIT или IBK.QFN | | |
| IBC.130 | 162 мм 8 | HCX фрезами, размеры O 61-100 мм |
| IBC.K25 | 125 мм 6,35 | HCY фрезами диаметром 14-50 мм |
| Комбинацией HCL фрез о 12-60 | | |
| мм и адаптерами IBK.NIT, IBK.QFN | | |
| Комбинацией HCL фрез о 12-60 | | |
| мм с удлинительной осью IBK.25 | | |
| (25 мм) | | |
| IBC.K50 | 155 мм 6,35 | HCX фрезами диаметром 18-60 мм |
| Комбинацией HCL фрез о 12-60 | | |
| мм с удлинительной осью IBK.50 | | |
| (50 мм) | | |
| IBC.K75 | 177 мм 6,35 | Комбинацией HCL фрез о 12-60 |
| мм с удлинительной осью IBK.75 | | |
| (75 мм) | | |
| IBC.K100 | 203 мм 6,35 | Комбинацией HCL фрез о 12-60 |
| мм с удлинительной осью IBK.100 | | |
| (100 мм) | | |

Использование центровочного штифта поможет вам более точно определить в каком месте на обрабатываемом материале будет центр предполагаемого отверстия. Во время сверления, центровочный штифт регулирует равномерную подачу СОЖ, а по окончанию сверления выдавит пробку из внутренней полый части кольцевой фрезы.

Сформировано 04.04.2026 17:07 · KRATONSHOP.RU