

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инвертор сварочный Кратон Compact Wi-130

Артикул: 3 04 02 005



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварка MMA

Максимальный сварочный ток 130 А

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальная потребляемая мощность	3,5 кВт
Диапазон сварочного тока	10-130 А
Сварочный цикл (ПВ)	80%- 130А; 90%- 110А; 100%- 100А
Напряжение на холостом ходу	100В
Диаметр используемых электродов	1,6 - 3,2 мм
Габаритные размеры	215x85x145мм
Масса	3,5 кг

Особенности

Технология IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors) - позволяющая увеличить КПД, уменьшить размеры и вес в сравнении с инверторами предыдущей технологии MOSFET

Автоматические функции стабилизации дуги - «Горячий старт», «Форсирование дуги», «Антизалипание»

Автоматическая защита от перегрева и короткого замыкания

Плавная регулировка сварочного тока

Компактные размеры и малый вес

Комплект поставки

Кабель сварочный с держателем электрода, L=2 м 1 шт.

Кабель с зажимом, L=1,5 м 1 шт.

Маска сварщика 1 шт.

Щетка-шлакоотбойник 1 шт.

Сформировано 01.05.2026 19:51 · KRATONSHOP.RU