

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Инвертор сварочный Кратон Master WI-160i (45%ПВ/6,4кВт)

Артикул: 3 04 02 002



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварка MMA

Максимальный сварочный ток 160 А

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальная потребляемая мощность	6,4 кВт
Диапазон сварочного тока	10-160 А
Сварочный цикл (ПВ)	45%- 160А; 60%- 130А; 100%- 100А
Напряжение на холостом ходу	78В
Диаметр используемых электродов	1,6 - 4,0 мм
Габаритные размеры	325x120x210мм
Масса	4,8 кг

#### Особенности

Технология IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors) - позволяющая увеличить КПД, уменьшить размеры и вес в сравнении с инверторами предыдущей технологии MOSFET

Автоматические функции стабилизации дуги - «Горячий старт», «Форсирование дуги», «Антизалипание»

Автоматическая защита от перегрева и короткого замыкания

Плавная регулировка сварочного тока

Два вентилятора системы охлаждения

Компактные размеры и малый вес

**Комплект поставки**

Кабель сварочный с держателем электрода, L=1,8 м 1 шт.

Кабель с зажимом, L=1,2 м 1 шт.

Маска сварщика 1 шт.

Щетка-шлакоотбойник 1 шт.

Сформировано 09.04.2026 14:13 · KRATONSHOP.RU