

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инвертор сварочный Кратон Master WI-180i (45%ПВ/7,1кВт)

Артикул: 3 04 02 003



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварка MMA

Максимальный сварочный ток 180 А

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальная потребляемая мощность	7,1 кВт
Диапазон сварочного тока	10-180 А
Сварочный цикл (ПВ)	45%- 180А; 60%- 140А; 100%- 110А
Напряжение на холостом ходу	78В
Диаметр используемых электродов	1,6 - 5,0 мм
Габаритные размеры	325x120x210мм
Масса	5,0 кг

Особенности

Технология IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors) - позволяющая увеличить КПД, уменьшить размеры и вес в сравнении с инверторами предыдущей технологии MOSFET

Автоматические функции стабилизации дуги - «Горячий старт», «Форсирование дуги», «Антизалипание»

Автоматическая защита от перегрева и короткого замыкания

Плавная регулировка сварочного тока

Два вентилятора системы охлаждения

Компактные размеры и малый вес

Комплект поставки

Кабель сварочный с держателем электрода, L=1,8 м 1 шт.

Кабель с зажимом, L=1,2 м 1 шт.

Маска сварщика 1 шт.

Щетка-шлакоотбойник 1 шт.

Сформировано 12.06.2026 10:48 · KRATONSHOP.RU