

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инвертор сварочный Кратон WI-160 (20-150А; 5,3 кВт; 1,6-3,2)

Артикул: 3 04 01 012



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварка MMA

Максимальный сварочный ток 150 А

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Входные электрические характеристики

Напряжение питания 220 В

Частота тока 50 Гц

Потребляемая мощность 5,3 кВт

Выходные электрические данные

Род тока постоянный

Сварочный ток 20-150 А

Напряжение на холостом ходу 56 В

Рабочий цикл 60%/150 А

Диаметр используемых электродов 1,6-3,2 мм

Габариты упаковки 460*270*350

мм

Вес 7,8 кг

Конструктивные особенности

Принудительное воздушное охлаждение инвертора обеспечивает продолжительную работу.

Использование новой IGBT технологии производства инверторов обеспечивает малые габариты аппарата, небольшой вес и высокую мобильность.

Плавная регулировка силы тока обеспечивает возможность выбора оптимального режима сварки.

Система защиты от перегрузки, позволяет избежать повреждения аппарата, вызванные перегревом, и продлевает его срок службы.

Комплектность

Кабель сварочный с держателем электродов 4 м	1
Кабель сварочный с зажимом типа "крокодил" 3 м	1
Маска сварщика	1
Щетка-шлакоотбойник	1

Сформировано 01.05.2026 19:45 · KRATONSHOP.RU