

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инвертор сварочный Кратон WI-180 MMA (30-180А; 7,2кВт; 1,6-4,0)

Артикул: 3 04 01 015

Нет изображения

Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварка MMA

Максимальный сварочный ток 180 А

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Входные электрические характеристики

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Род тока | переменный, однофазный |
| Потребляемая мощность | 7,2 кВт |

Выходные электрические характеристики

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Род тока | постоянный |
| Сварочный ток | 30-160 А |
| Напряжение на холостом ходу | 56 В |
| Рабочий цикл | 60% / 180 А |
| Диаметр используемых электродов | 1,6-4,0 мм |
| Габаритные размеры | 450 x 270 x 345 мм |

Масса 8 кг

Особенности

Малое энергопотребление.

Плавная регулировка сварочного тока.

Облегченный поджиг и стабилизация дуги.

Предотвращает залипание электрода.

Высокая производительность и качество сварки.

Автоматическая защита от перегрузок.

Малые габариты и вес.

Комплект поставки

Инвертор сварочный WI-180 MMA 1

Кабель сварочный с электродержателем, L=3 м 1

Кабель с зажимом, L=3 м 1

Инструкция по эксплуатации 1

Коробка упаковочная 1

Сформировано 21.03.2026 13:53 · KRATONSHOP.RU