

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инвертор сварочный Кратон WI-200 MMA (30-200А; 7,8кВт; 1,6-4,0)

Артикул: 3 04 01 016



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварка MMA

Максимальный сварочный ток 200 А

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Входные электрические характеристики

Напряжение питания	220 В
Частота тока	50 Гц
Род тока	переменный, однофазный
Потребляемая мощность	7,8 кВт

Выходные электрические характеристики

Род тока	постоянный
Сварочный ток	30-200 А
Напряжение на холостом ходу	56 В
Рабочий цикл	60% / 200 А
Диаметр используемых электродов	1,6-4,0 мм
Габаритные размеры	450 x 270 x 345 мм

Масса 8 кг

Особенности

Малое энергопотребление.

Плавная регулировка сварочного тока.

Облегченный поджиг и стабилизация дуги.

Предотвращает залипание электрода.

Высокая производительность и качество сварки.

Автоматическая защита от перегрузок.

Малые габариты и вес.

Комплект поставки

Инвертор сварочный WI-200 MMA 1

Кабель сварочный с электродержателем, L=3 м 1

Кабель с зажимом, L=3 м 1

Инструкция по эксплуатации 1

Коробка упаковочная 1

Сформировано 12.06.2026 12:47 · KRATONSHOP.RU