

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инвертор сварочный Кратон WI-200

Артикул: 3 04 01 017



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварки MMA, TIG

Максимальный сварочный ток 200 А

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Входные электрические характеристики

Напряжение питания	220 В
Частота тока	50 Гц
Род тока	переменный, однофазный
Потребляемая мощность	7,2 кВт

Выходные электрические характеристики

Род тока	постоянный
Сварочный ток	10-200 А
Напряжение на холостом ходу	56 В
Рабочий цикл	60% / 200 А
Диаметр используемых электродов	1,6-4,0 мм, не плавящийся вольфрамовый электрод
Габаритные размеры	450 x 270 x 345 мм

Масса 8 кг

Особенности

Малое энергопотребление.

Сочетание сварки TIG и MMA в одном аппарате

Плавная регулировка сварочного тока.

Облегченный поджиг и стабилизация дуги.

Предотвращает залипание электрода.

Высокая производительность и качество сварки.

Автоматическая защита от перегрузок.

Малые габариты и вес.

Комплект поставки

Инвертор сварочный WI-200 MMA/TIG	1
Кабель сварочный с электродержателем, L=3 м	1
TIG-горелка с вольфрамовым электродом 1,6 мм - 1	
Электрод вольфрамовый 1,6 мм, L=150 мм (TIG) - 1	
Кожух защитный № 4	2
Кожух защитный № 5	2
Держатель электродов	2
Цанга для электродов 1,6 мм	2
Цанга для электродов 2,4 мм	2
Сопло	1
Кабель с зажимом, L=3 м	1
Инструкция по эксплуатации	1
Коробка упаковочная	1

Сформировано 11.04.2026 11:32 · KRATONSHOP.RU