

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Инвертор сварочный Кратон WI-250/380

Артикул: 3 04 01 018



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Тип сварка MMA

Максимальный сварочный ток 250 А

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

#### Входные электрическиэ характеристики

Напряжение питания	380 В
Частота тока	Гц 50
Род тока	переменный, трехфазный
Потребляемая мощность	7,5 кВт

#### Выходные электрическиэ характеристики

Род тока	Постоянный
Сварочный ток	20-250 А
Напряжение на холостом ходу	54 В
Рабочий цикл	60% / 250 А
Диаметр используемых электродов	1,6-5,0 мм
Габаритные размеры	585 x 320 x 420 мм

Масса 15 кг

### **Особенности**

Малое энергопотребление.

Плавная регулировка сварочного тока.

Облегченный поджиг и стабилизация дуги.

Предотвращает залипание электрода.

Высокая производительность и качество сварки.

Автоматическая защита от перегрузок.

Малые габариты и вес.

### **Комплект поставки**

Инвертор сварочный WI-250/380 MMA 1

Кабель сварочный с электродержателем, L=3 м 1

Кабель с зажимом, L=3 м 1

Инструкция по эксплуатации 1

Коробка упаковочная 1

Сформировано 12.06.2026 12:18 · KRATONSHOP.RU