

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инверторный аппарат воздушно-плазменной резки Wieder Kraft WDK CUT 40II

Артикул: WDK CUT 40II

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	40 А
Максимальная толщина реза	12 мм

Цена без учета доставки: **21 178 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	220±10%
Полезная мощность, кВА	4.2
Частота питающей сети, Гц	50/60
Напряжение холостого хода, В	230
Диапазон регулирования тока, А	10–40
Номинальное выходное напряжение, В	96
Рабочий цикл, %	60
Потери холостого хода, Вт	40
КПД, %	85
Коэффициент мощности cosφ	0,93
Класс изоляции	В

Класс защиты	IP23
Способ возбуждения дуги	Касанием
Объем подачи сжатого воздуха, м ³ /мин	0,17
Максимальная толщина разрезаемого металла, мм	12
Вес, кг	7.8
Габаритные размеры, мм ДхВхШ	371x320x170

Инверторный аппарат воздушно-плазменной резки Wider kraft WDK CUT 40II

- аппарат профессионального применения для резки углеродистой, нержавеющей, легированной стали, меди и других цветных металлов. Данное оборудование произведено по инверторной технологии и очень эффективно, несмотря на компактность и малый вес основного трансформатора. Оборудование для резки характеризуется высоким качеством и эффективностью реза, стабильным током и низким уровнем шума. Новые модели, в корпусе из пластика ABS обеспечивает отсутствие статики и хорошую изоляцию корпуса.

Сформировано 23.05.2026 04:18 · KRATONSHOP.RU