

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инверторный сварочный полуавтомат Aurora PRO SPEEDWAY 300 (MIG/MAG+MMA)

Артикул: 10905



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Максимальный сварочный ток	300 А
Диаметр проволоки	0.8—1.2 мм

Цена без учета доставки: **74 520 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	380 В
Частота тока в сети	50/60 Гц
Потребляемый ток	19 А
Напряжение холостого хода	56 В
Сварочный ток	70-300 А
Диаметр проволоки	0.8-1.0-1.2 мм
Сварочный ток	70-300 А
Скорость подачи проволоки	3-16 м/мин
Режим работы при 40°	35%
Степень защиты	IP21

Температурный диапазон работы -20 ; +50°C

Габаритные размеры 553x293x595 мм

Вес 31.5 кг

SPEEDWAY 300 - трехфазный аппарат для полуавтоматической сварки стальной проволокой в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, а также для ручной дуговой сварки штучным электродом MMA. Благодаря продолжительному режиму работы на максимальных токах и возможности установки большой бобины D300, аппарат прекрасно подходит для работы на производстве, равно как и в профессиональном автосервисе. Удобный интерфейс управления всеми параметрами сварки на лицевой панели позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ на высшем уровне. Передовая инверторная технология IGBT собственной разработки гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы.



Особенности:

- универсальное использование в режиме полуавтомата **MIG-MAG** и в режиме инвертора **MMA**
- регулировка **индуктивности** для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика
- регулировка сварочного **напряжения**
- регулировка сварочного **тока**
- полноценный **2-х** и **4-х** тактный режим управления сварочной горелкой
- высокая **стабильность** горения дуги, пониженное образования брызг
- открытый подающий механизм
- **два** цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса
- **набор** сварочных аксессуаров для сварки MIG/MAG и MMA в стандартной комплектации
- силовой блок на базе инверторной технологии **IGBT** нового поколения
- современный дизайн и удобный интерфейс

Применение:

- авторемонт
- малое и среднее производство
- строительство
- монтаж металлоконструкций

Комплектация:

- Инверторный сварочный полуавтомат Aurora PRO SPEEDWAY 300
- полуавтоматическая горелка MIG 24, 3 метра - 1 шт;
- кабель 35мм², 3 метра - 2 шт;

- зажим на массу 300А - 1 шт;
- ролик с V-образной канавкой 0.8-1.0мм.
- инструкция
- упаковка

Сформировано 29.04.2026 20:40 · KRATONSHOP.RU